

**Self-sizing cooking zones that adapt to your pots**

The self-sizing cooking zones on our 600 Infinite Induction Hob provide an efficient way to create dishes you love. When covered, each zone detects the size of the pot or pan and heats only the area that is required. Delivering the same performance for any size pot.

Bénéfices et Caractéristiques**Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.**

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

**Technologie Hob2Hood®**

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

**Commandes individuelles sensibles à accès direct.**

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Minutez sans effort chaque étape de la recette

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglé jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

- SÉRIE 600 FLEX Standard
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3200W/210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---------------------------------|---------------|
| Nombre de zones de cuisson | 4 | Gaz butane/propane: | non |
| Technologie de chauffe de la table | Induction | Gaz homologué Corse: | non |
| Diamètre des zones de cuisson | Ø en cm:* | Poids brut/net (kg) | 12.88 / 11.76 |
| Avant gauche | 21 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x868x600 |
| Arrière gauche | 21 | Fabriqué en | Allemagne |
| Avant droite | 21 | PNC | 949 596 728 |
| Arrière droite | 21 | Code EAN | 7332543592593 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) | en Wh/kg:* | * Conformément au règlement | EU 66/2014 |
| Avant gauche | 179.6 | | |
| Arrière gauche | 177 | | |
| Avant droite | 188.8 | | |
| Arrière droite | 177 | | |
| Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* | 180.6 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Dimensions LxP (mm) | 780x520 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x750x490 | | |
| Type de grille(s) | sans grille | | |
| Cordon (en m): | 1.5 | | |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 | | |
| Tension(V) | 220-240/400V2N | | |

