Fiche produit

Référence du modèle :	8003544_CHAUFFAGE SALLE DE BAIN ECSB 1500 DIGIT							
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique Unité				
Puissance therm	ique		Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentra- lisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)					
Puissance thermique nominale	Pnom	1,5	kW	Contrôle thermique non manuel de la charge avec thermostat intégré				
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	0	kW	Contrôle thermique non manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure				
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	1,5	kW	Contrôle thermique non électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure				
Consommation of	l'électricité	auxiliaire	Puissance thermique non régulable par ventilateur					
À la puissance thermique nomi- nale	elmax	N/A	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la tempé rature de la pièce (sélectionner un seul type)				
À la puissance thermique minimale	elmin	N/A	kW	Contrôle de la puissance non thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce				
En mode veille	elSB	0,00042	kW	Contrôle à deux ou plu- sieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce				
				Contrôle de la tempé- rature de la pièce avec thermostat mécanique				

Référence du modèle :	8003544_CHAUFFAGE SALLE DE BAIN ECSB 1500 DIGIT							
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité		Caractéristique	Unité		
					Contrôle électronique de la température de la pièce	oui		
					Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non		
					Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	non		
					Autres options de contrôle ner une ou plusieurs optior	•		
					Contrôle de la tempé- rature de la pièce, avec détecteur de présence	non		
					Contrôle de la tempéra- ture de la pièce, avec dé- tecteur de fenêtre ouverte	non		
					Option contrôle à distance	non		
					Contrôle adaptatif de l'activation	non		
					Limitation de la durée d'activation	oui		
					Capteur à globe noir	non		
Coordonnées de contact :	Sourcing&	Creation, 2	21 Avenue	e c	de l'Harmonie 59650 Villeneu	ive d'Ascq		