

分折线

FR			EN			NL			DE		
Information publiée	Valeur et précision	Unité	Information published	Value and precision	Unit	Bekendgemaakte informatie	Waarde en precisie	Eenheid	Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	SOURCING & CREATION 347 384 570 Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE contact@sc-ub.com	-	Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	SOURCING & CREATION 347 384 570 Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE contact@sc-ub.com	-	Naam van handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	SOURCING & CREATION 347 384 570 Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE contact@sc-ub.com	-	Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	SOURCING & CREATION 347 384 570 Avenue de la Motte 59810 Lesquin FRANCE contact@sc-ub.com	-
Référence du modèle	8011775	-	Model identifier	8011775	-	Typeaanduiding	8011775	-	Modellkennung	8011775	-
Tension d'entrée	200-240	V ~	Input voltage	200-240	V ~	Voedingsspanning	200-240	V ~	Eingangsspannung	200-240	V ~
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz	Input AC frequency	50/60	Hz	Voedingsfrequentie	50/60	Hz	Eingangswechselstrom frequenz	50/60	Hz
Tension de sortie	USB-C1/C2: PD20,0W Max (5,0A ± 2,4A, 9,0V ± 2,0A, 12,0V ± 1,67A)	V ===	Output voltage	USB-C1/C2: PD20,0W Max (5,0A ± 2,4A, 9,0V ± 2,0A, 12,0V ± 1,67A)	V ===	Uitgangsspanning	USB-C1/C2: PD20,0W Max (5,0A ± 2,4A, 9,0V ± 2,0A, 12,0V ± 1,67A)	V ===	Ausgangsspannung	USB-C1/C2: PD20,0W Max (5,0A ± 2,4A, 9,0V ± 2,0A, 12,0V ± 1,67A)	V ===
Courant de sortie	USB-C1+C2: 20,0W+20,0W=40,0W Max	A	Output current	USB-C1+C2: 20,0W+20,0W=40,0W Max	A	Uitgangsstroom	USB-C1+C2: 20,0W+20,0W=40,0W Max	A	Ausgangsstrom	USB-C1+C2: 20,0W+20,0W=40,0W Max	A
Puissance de sortie	84,4% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 89,3% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	W	Output power	84,4% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 89,3% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	W	Uitgangsvermogen	84,4% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 89,3% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	W	Ausgangsleistung	84,4% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 89,3% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	W
Rendement moyen en mode actif	77,8% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 81,9% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	%	Average active efficiency	77,8% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 81,9% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	%	Gemiddelde actieve efficiëntie	77,8% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 81,9% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	%	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	77,8% for USB-C1 5,0Vdc, 2,4A + USB-C2 5,0Vdc, 2,4A 81,9% for USB-C1 12,0Vdc, 1,67A + USB-C2 12,0Vdc, 1,67A	%
Rendement à faible charge (10 %)		%	Efficiency at low load (10 %)		%	Efficiëntie bij lage belasting (10 %)		%	Effizienz bei geringer Last (10 %)		%
Consommation électrique hors charge	0.09	W	No-load power consumption	0.09	W	Energieverbruik in niet-belaste toestand	0.09	W	Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.09	W






À déposer en déchèterie

Cet appareil se recycle

Points de collecte sur www.quartierdemarchés.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Courant continu / Direct current / Gelijkstroom / Gleichstrom

Courant alternatif / Alternative current / Wisselstroom / Wechselstrom

À usage intérieur exclusivement / Indoor use only / Enkel voor gebruik binnenshuis / Nur zur Verwendung im Innenbereich

Classe II / Class II / Klasse II / Klasse II



SERVICE RELATION CLIENTS / Customer Relations Department / Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China / Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com