




GUIDE D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI DU FILTRE À EAU

À n'utiliser que dans des réfrigérateurs équipés d'un distributeur d'eau ou d'un distributeur de glaçons.

Lire attentivement la notice avant toute installation de la cartouche.



MISE EN PLACE DES TUYAUX



1. Retirer et conserver la **goupille bleue** de verrouillage.
2. Insérer le tuyau dans l'entrée du filtre en veillant à maintenir enfoncée la bague de serrage blanche.
3. Replacer la **goupille bleue** et vérifier l'insertion du tuyau en tirant dessus il ne doit plus en sortir.

CE FILTRE EST UN MODÈLE ADAPTABLE POUR TOUT FILTRE CARTOUCHE DE RÉFRIGÉRATEUR AVEC UN DIAMÈTRE DE TUYAUX DE 1/4".

A/ PREMIÈRE INSTALLATION DU FILTRE

1. Fermer le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur.
2. Fixer le filtre en suivant le sens de débit d'eau indiqué sur le côté du filtre « FLOW » (a). Insérer le tuyau (b) dans l'entrée du filtre (c) (suivre la procédure dans l'encadré) vérifier l'insertion du tuyau en tirant dessus il ne doit plus en sortir.
3. Rincer le filtre : ouvrir le robinet et laisser couler au moins 3 à 4 litres d'eau dans un récipient afin d'éliminer toutes traces de résidus de carbone puis fermer le robinet.
4. Brancher l'autre bout du tuyau (d) à l'embout de sortie d'eau de filtre (e) (suivre la procédure dans l'encadré). Les deux tuyaux sont correctement installés si en tirant dessus ils ne sortent plus du filtre.
5. Ouvrir le robinet d'eau.
6. En cas de fuite, fermer le robinet et retirer le tuyau. Pour ce faire, enlever les goupilles bleues, puis appuyer sur le bord des connecteurs du filtre. Seule cette manipulation permet de retirer le tuyau.
7. Rebrancher les tuyaux comme indiqué dans les points 1 à 4 et vérifier qu'ils sont bien fixés au filtre.
8. Noter la date d'installation sur le filtre à l'aide d'un marqueur indélébile ou d'une étiquette. Remplacez le filtre tous les 6 mois environ.

B/ REMPLACER LE FILTRE

1. Fermer le robinet d'eau. Retirer les goupilles bleues. Retirer les tuyaux en appuyant sur les bords des connecteurs comme indiqué au point 6.
2. Installer le nouveau filtre comme indiqué dans les points 1 à 5 de la rubrique A.



Points de collecte sur www.quelquedemesche.fr
Prévoyez la réparation ou le don de votre appareil !



IMPORTANT :

Ne pas utiliser avec de l'eau dont la qualité microbiologique n'est pas sûre ou inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le dispositif.

L'installation et l'usage doivent être conformes à toutes les normes et consignes de plomberie en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement : 140-827 kPa / 20-100 psi
- Capacité nominale : 3785 L / 100 gal
- Débit : 1,9 Lpm / 0,5 gpm
- Plage de température : 0,6-38 °C

DATE D'INSTALLATION

Art. 8012188

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

SERVICE RELATION CLIENTS
1, Avenue de la Motte
CS 80137
59810 Lesquin cedex

FILTRE CARTOUCHE ADAPTABLE POUR RÉFRIGÉRATEUR

Assini et filtre les impuretés pour une eau plus propre et plus fraîche. Sa filtration de haute qualité n'altère pas la teneur en bon minéraux. Ce filtre à l'installation et à l'utilisation facile est une alternative économique au filtre d'origine constructeur.

