




- + Capacité : 38 bouteilles\*
- + Compatible Vinotag\*\* 
- + Installation : pose libre
- + Design : corps noir & cadre de porte inox
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitude de fonctionnement : 5 -20 °C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hydrodynamie)
- + 1 porte vitrée, double vitrage en verre trempé

#### Porte-étiquettes intégré

Les frontons en bois des clayettes permettent de positionner des étiquettes pour identifier votre vin.

#### PRÉSERVIN INTÉGRÉ

Une pompe à vide d'air intégrée dans la cuve de votre cave vous permet de conserver vos bouteilles de vin ouvertes pendant plusieurs jours.

Vous pouvez stocker 3 bouteilles ouvertes en position verticale.

La PRESERVIN permet de:

- Réduire le volume d'air (donc d'oxygène) présent dans la bouteille après l'ouverture
- Retarder l'oxydation du vin
- Préserver la fraîcheur et les qualités organoleptiques et olfactives du vin.



## Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16 -32°.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.


L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

\*\* Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

#### Simple d'utilisation

Il suffit de connecter le bouchon au tuyau de la pompe et appuyer sur la touche « vide d'air ». L'opération dure environ 1 minute.





#### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 2 clayettes en fil d'acier, fronton bois, type semi-coulissant
- 2 demi-clayettes en fil d'acier, fronton bois, type semi-coulissant
- 4 pieds réglables
- Système anti-vibration

#### > DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 151 kWh
- Classe climatique : N
- Niveau sonore : 39 dB
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 50 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

#### > SÉCURITÉ

- **Alarmes visuelle et sonore** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

#### > APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

#### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 43,5 x 59 x 87
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 40 x 56,5 x 85,5
Poids brut (kg)	: 32,00
Poids net (kg)	: 30,00
Camion complet (UVC)	: 220
Conteneur (UVC)	20' : 116
	40' : 239
	40' HC : 300

Gencode 3541361605208

#### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées