

PRO160DZ

Cave de vieillissement et de mise à température double zone

Gamme professionnelle



- + Capacité : 152 bouteilles* :
 - zone supérieure : 63 bouteilles
 - zone inférieure : 89 bouteilles
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : pose libre
- + Design : cadre de porte noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitudes de fonctionnement :
 - zone supérieure : 5°C-12°C
 - zone inférieure : 12°C-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hygrodynamic)
- + 1 porte vitrée avec serrure, double vitrage gris en verre trempé traité anti-UV

DEUX ZONES DE TEMPÉRATURE INDÉPENDANTES

Grâce à ses 2 zones de température avec réglage indépendant, vous pouvez conserver et mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave. La zone supérieure peut accueillir jusqu'à 63 bouteilles entre 5 et 12°C tandis que la zone inférieure peut contenir jusqu'à 89 bouteilles entre 12 et 20°C.

AU DEGRÉ PRÈS

Engagements cave de vieillissement : Température contrôlée par un thermomètre électronique pour un réglage au degré près ; Système de filtration et d'aération (filtre à charbons actifs) ; Hygrométrie contrôlée entre 50 et 80% ; Protection contre la lumière et Système anti-vibrations garantissent le bon vieillissement de vos bouteilles.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Équipée de 15 clayettes en fil d'acier coulissantes, la cave PRO160DZ permet de faire vieillir jusqu'à 152 bouteilles de type Bordeaux 75cl. Ergonomiques, les clayettes ont été conçues pour une présentation horizontale des vins qui facilite la lecture des étiquettes et l'identification des bouteilles. Multi formats, elles peuvent recevoir plusieurs types de bouteilles, et sont ainsi adaptées pour accueillir des bouteilles de type bourgogne, champenoise comme alsacienne. Pour plus de confort, arrêt du ventilateur de la cave à l'ouverture de porte et déclenchement de l'éclairage intérieur.



Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16°C-32°C. Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 15 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

PRO160DZ

Cave de vieillissement et de mise à température double zone

Gamme professionnelle



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 15 clayettes en fil d'acier, fronton métal, type coulissant
- 2 pieds réglables (hauteur 0,8 cm)
- 1 filtre à charbons actifs
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 180 kWh
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 dB
- EEI : 168,5
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 80 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- **Fonction hiver** : maintient la température réglée dans votre cave même si la température ambiante diminue, idéal en période hivernale
- **Alarmes visuelle et sonore** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) :	63 x 74 x 185
Dimensions nettes (LxPxH cm) :	59,5 x 67,5 x 184,5
Poids brut (kg) :	119,00
Poids net (kg) :	112,00
Camion complet (UVC) :	51
Conteneur (UVC) 20' :	27
40' :	54
40' HC :	72

Gencode	3541362009180
DEEE (HT)	19,17 €

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

- Filtre à charbon actif : réf. FCA07