



- + Capacité : 33 bouteilles* :
 - zone supérieure : 15 bouteilles
 - zone inférieure : 18 bouteilles
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : pose libre
- + Design : noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : statique
- + Amplitudes de fonctionnement :
 - zone supérieure : 12° - 18° C
 - zone inférieure : 5° - 14° C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage bleu
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hygro-dynamie)
- + 1 porte vitrée, double vitrage en verre trempé traité anti-UV

- **Moderne et compact**, la SLS33DZ est un des **Best-sellers** La Sommelière. Protégées par une porte en verre trempée, traitée anti-UV, vos bouteilles sont visibles et sublimes grâce à un **éclairage intérieur LED**.
- Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Grâce à ses **2 zones de température avec réglage indépendant**, vous pouvez mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave.
- **Panneau de contrôle extérieur digital** pour une utilisation plus intuitive et éviter des mouvements de température non désirés à l'intérieur de la cave (vs réglage intérieur).
- **Aménagement intérieur en bois naturel (hêtre) amovible** pour s'adapter à vos besoins. Le **support bas de cave** permet de stocker de manière élégante différent type de bouteille.



Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16 - 32°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

SLS33DZ

Cave de mise à température double zone

Gamme Service



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 4 clayettes en bois (hêtre), type fixe
- 1 support en bois bas de cave
- 2 pieds réglables (hauteur 1,2 cm)
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 136 kWh
- Classe climatique : N
- Niveau sonore : 38 dB
- EEI : 167
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 85 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- **Sécurité enfant** : verrouille le panneau de commandes

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 53,5 x 46,5 x 88
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 49,5 x 43 x 84,8
Poids brut (kg)	: 27,70
Poids net (kg)	: 25,40
Camion complet (UVC)	: 0
Conteneur (UVC)	20' : 106
	40' : 218
	40' HC : 327

Gencode 3541362009258

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées