



PRESERVIN : Connectez le bouchon au tuyau de la pompe, appuyez sur la touche « vide d'air ». L'opération dure environ 1 minute.



Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16 -32°.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

- + Capacité : 38 bouteilles*
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : pose libre
- + Design : noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitude de fonctionnement : 5 -20 °C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hydrodynamie)
- + 1 porte vitrée, double vitrage en verre trempé

AU DEGRÉ PRÈS

Mettez à température de dégustation vos vins pour profiter pleinement de tous leurs arômes. Son panneau de contrôle digital permet une utilisation intuitive.

PRÉSERVIN INTÉGRÉ

Conservez vos vins jusqu'à 3 semaines après ouverture grâce au système Préservin. La pompe à vide d'air intégrée dans la cuve de votre cave vous permet de conserver jusqu'à 3 bouteilles de vin ouvertes, en position verticale, pendant plusieurs jours.

Véritable innovation, le PRESERVIN permet de réduire le volume d'air (oxygène) présent dans la bouteille après l'ouverture pour ainsi retarder l'oxydation du vin et préserver la fraîcheur et les qualités organoleptiques et olfactives du vin plus longtemps.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Conservez vos vins sur ses clayettes en fil d'acier, fronton bois naturel, jusqu'à 38 bouteilles type Bordeaux 75 cl. Identifier vos vins en quelques minutes grâce aux rainures des frontons bois qui permettent d'accueillir des étiquettes pour identifier vos bouteilles.

LS38BLACK Cave de mise à température Gamme Service



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 2 clayettes en fil d'acier, fronton bois, type semi-coulissant
- 2 demi-clayettes en fil d'acier, fronton bois, type semi-coulissant
- 4 pieds réglables
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 125 kWh
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 dB
- EEI : 153,5
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 50 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- **Alarmes visuelle et sonore** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 43,5 x 59 x 87
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 40 x 56,5 x 85,5
Poids brut (kg)	: 31,00
Poids net (kg)	: 29,00
Camion complet (UVC)	: 220
Conteneur (UVC)	20' : 116
	40' : 239
	40' HC : 300

Gencode	3541362209238
DEEE (HT)	8,33 €