



## BEER150

### CAVE A BIERE Pose libre



#### INFORMATIONS GENERALES

Cave à bière professionnelle pour stocker, rafraîchir et frapper les bières en canettes et en bouteilles. Porte rétro éclairée réglable en intensité et couleurs.

#### INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 128 litres  
 Amplitudes de fonctionnement : -6 à 18°C  
 Température négative pour givrer la bière et rafraichir rapidement de grandes quantités  
 Panneau de contrôle intérieur tactile  
 3 + 1 demi clayette fil d'acier  
 Porte triple vitrage  
 Eclairage intérieur LED + Porte rétro éclairée réglable en intensité et couleurs  
 EAN : 3541362410238

### Description du produit


Assurez une conservation parfaite de vos bières grâce à la cave à bière BEER150, spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels.

- De -6°C à +18°C pour s'adapter à tous les types de bières, qu'il s'agisse de rafraîchir, conserver ou givrer.
- Rafraîchissement rapide : idéale pour un usage intensif, la température négative permet de refroidir rapidement une grande quantité de bières.
- Stockage vertical : évite le contact du liquide avec la capsule, maintient la pression et limite les risques de fuite.
- Porte triple vitrage avec fonction chauffante : offre une protection anti-UV pour éviter le vieillissement prématuré et l'altération du goût, tout en réduisant la consommation énergétique.
- Éclairage LED multicolore ajustable : personnalisez la présentation de vos bières grâce à la télécommande en jouant sur les couleurs et l'intensité pour mettre en valeur votre sélection. (plafonnier+ porte bas et haut)
- Capacité canettes 33cl : 153 canettes / Bouteilles 50cl : 65 bouteilles / Bouteilles 75cl : 30 bouteilles



#### PORTE RÉTRO ÉCLAIRÉE

Créer votre atmosphère lumineuse (intensité/couleurs)



#### TRIPLE VITRAGE CHAUFFANT

Empêche la formation de buée sur la porte



#### ÉCLAIRAGE PERSONNALISABLE

Personnaliser l'éclairage (Ambre-Blanc-Bleu) et son intensité



#### TEMPÉRATURE NÉGATIVE

Permet de rafraîchir rapidement ou de frapper/givrer la bière

# BEER150

EAN-13 - 3541362410238

## INFORMATION DU PRODUIT

**Type de froid du réfrigérateur :** Statique  
**Dégivrage :** Automatique  
**Bonde de dégivrage :** Oui  
**Distributeur d'eau :** Non  
**Distributeur à glaçons :** Non

## DONNEES TECHNIQUES

**Classe énergétique :** C  
**Consommation d'énergie annuelle :** 362 kWh  
**Niveau de bruit :** 39 dB / C  
**Classe climatique :** 7 (35°C - 75%)  
**Pieds ajustables :** 4 / 0.3 cm  
**Type de gaz :** R600a / 34 g  
**Tension :** 220-240 V  
**Fréquence :** 50 Hz  
**Intensité électrique :** 1 A  
**Puissance :** 60.00 W  
**Type de prise :** E type  
**Longueur du câble d'alimentation :** 220 cm

## ACCESSOIRES

3 clayettes, fil d'acier, amovibles  
1 demi-clayette, fil d'acier, amovible  
1 télécommande

## PORTE

**Nombre de porte :** 1  
**Type de porte :** Vitré  
**Porte réversible :** Non  
**Rappel de porte automatique :** Non  
**Type de poignée :** Intégrée

## LUMIERE

**Source de lumière :** LED  
**Couleur(s) de l'éclairage :** Blanc, Bleu, Ambré  
**Interrupteur de lumière :** Oui

## CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

**Type de thermostat :** Électronique  
**Plage de température :** -6°C : 18°C  
**Thermomètre :** Oui  
**Fonction de refroidissement rapide :** Oui  
**Voyant de mise en marche du compresseur :** Non  
**Voyant de mise sous tension :** Non

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

**Poids net/brut :** 30.0 kg / 32.0 kg  
**Dimensions nettes (LxPxH cm) :**  
54.0 x 55.3 x 83.0  
**Dimensions avec emballage (LxPxH cm) :**  
58.0 x 59.0 x 85.0  
**Qtt par 20' :** 96  
**Qtt par 40' :** 212  
**Qtt par 40HC :** 240  
**Code douanier :** 8418501990

## ENCASTREMENT

**Type d'installation :** Pose libre  
**Information importante sur l'encastrement :**  
Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.

# BEER150

EAN-13 - 3541362410238



## Accessoires

- 3 clayettes, fil d'acier, amovibles
- 1 demi-clayette, fil d'acier, amovible
- 1 télécommande

## Encastrement

**Information importante sur l'encastrement :** Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.