

 -12°C Cave | température réglable de 9 à 15° pour le vieillissement et le service de vos vins.



**Code EAN porte gauche:**  
**3543290003810**

**Code EAN porte droite :**  
**3543290003599**

Gamme :	OXYGEN
Modèle porte droite :	OXG IT230NPD
Modèle porte gauche :	OXG IT230NPG
Fonction :	Vieillesissement
Capacité* :	230 Bouteilles**

-  Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid
-  Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.
-  Circulation d'air assurée grâce à trou d'aération à l'intérieur de la cave
-  L'Absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentblocs + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.
-  Obscurité garantie par une porte pleine.
-  Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	13	170
Configuration Mixte	2	4	206
Configuration Minimum (100% stockage)	4	0	230
<b>Configuration Standard</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>230</b>

## CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (kg)*	: <b>98,4</b>
Poids net déballé (kg)*	: <b>82,4</b>
Dimensions brutes Emballées H/L/P (mm)	: <b>1950 x 720 x 760</b>
Dimensions nets Déballées H/L/P (mm)	: <b>1825 x 680 x 700</b>
Coloris	: <b>Noir</b>

## CLAYETTE UNIVERSELLE

**Clayette universelle : AOHUI**  
**Poids : 2.6 kg**  
**Type de structure : lattes**  
**Nombre de bouteilles / niveau : 12**  
**Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.**  
La clayette AOHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage » 72 Bouteilles      « Coulissante » 12 Bouteilles      « Présentation » 6 + 36 Bouteilles

La clayette AOHUI d'ArteVino est équipée d'un porte étiquettes :



Classe énergétique	: <b>A+</b>
Niveau sonore (db(A))****	: <b>37</b>
Puissance électrique (W)***	: <b>70</b>
Intensité électrique (A)***	: <b>0.33</b>
Consommation (KWh) /24h****	: <b>0.35</b>
Consommation Ae(KWh) /An ****	: <b>128</b>
Températures ambiantes limite d'utilisation	: <b>0 - 35°C</b>

- ✓ Régulation électronique
- ✓ Affichage de la température intérieure sur tableau de commande
- ✓ Fonction hiver automatique
- ✓ Alarme visuelle défaut de température
- ✓ Intérieur en Aluminium stuccoté
- ✓ Porte Pleine
- ✓ Poignée Inox en façade
- ✓ 2 pieds vérin réglables
- ✓ Serrure
- ✓ 1 clayette fil dans le bas de la cave

Désignation	Référence	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AOHUI	3543290002783

\* Appareil en configuration standard  
 \*\* Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».  
 \*\*\* La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.  
 \*\*\*\* Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.  
 \*\*\*\*\* Gaz R600a. Avec un gaz R134a (États-Unis, Canada, Corée, Taïwan) : 38 db(A).