




Code EAN porte gauche : 3543290003810 **Code EAN porte droite : 3543290003599**

Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration standard, avec 4 clayettes de stockage: **230 Bouteilles***

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	13	170
Configuration Mixte	2	4	206
Configuration Standard	4	0	230

Oxygen

Gamme :	Oxygen
Fonction :	Vieillissement (I-température)
Référence porte droite:	OXGIT230NPD
Référence porte gauche:	OXGIT230NPG
Equipement :	4 clayettes de stockage
Capacité :	230 Bouteilles*

- Température stable, précise et homogène assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.
- Taux d'hygrométrie entre 65% et 80% assuré par la structure de la cave et son système de refroidissement et de renouvellement de l'air.
- Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.
- Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte pleine et son isolation renforcée par le joint.
- L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentbloks et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	1825 x 680 x 725**	Poids cave vide (kg) :	72
Dimensions emballées (mm) :	1950 x 720 x 760	Poids cave pleine (kg) :	82,4
Coloris :	Noir	Poids emballée (kg) :	98,4
Porte :	Porte pleine cadre Silver	Volume utile (litre) :	46l

Equipements & Accessoires

Equipements

- Porte pleine noire cadre silver, poignée inox couleur noire ou silver
- Serrure
- Ouverture porte droite ou ouverture porte gauche
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

Accessoires

Clayette universelle : AOHUI

Code EAN : 3543290002783

Poids : 2,6 kg

Nombre de bouteilles / niveau : 12*

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante
« 12 bouteilles »



Position présentation
« 6+22 bouteilles »



Position stockage
« 72 bouteilles »

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



Caractéristiques techniques

Régulation

- Régulation électronique de 9°C à 15°C; une seule température homogène dans toute la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Humidité:	Assurée par le principe de la pompe thermodynamique
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 0°C à 35°C
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	37
Classe d'émission acoustique :	C
Consommation (kWh/ An) :	132
Classe d'efficacité énergétique :	F

* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux
** Avec la butée arrière, sans la poignée