




Code EAN : 3543290003681

Configuration



Capacités Bouteilles dans la configuration standard, avec 5 clayettes de stockage : **225 Bouteilles***

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	13	170
Configuration Mixte	2	4	206
Configuration Standard	5	0	225

Oxygen

Gamme :	Oxygen
Fonction :	Service (multi-températures)
Référence porte droite :	OXGMT225NVD
Equipement :	5 clayettes de stockage
Capacité :	225 Bouteilles*



Température stable et précise assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.



Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.



Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte vitrée double vitrage, renforcée avec du gaz Argon. Assure la filtration de 97 % des rayons U.V.



L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

Caractéristiques Générales

Dimensions H x L x P (mm) :	1825 x 680 x 720**	Poids cave vide (kg) :	86
Dimensions emballées (mm) :	1950 x 720 x 760	Poids cave pleine (kg) :	99
Coloris :	Noir	Poids emballée (kg) :	115
Porte :	Porte vitrée cadre Silver	Volume utile (litre) :	46l

Equipements & Accessoires

Equipements

- Porte Vitree cadre silver, poignée intégrée dans le cadre de la porte
- Porte vitrée double vitrage renforcé au gaz Argon pour filtrer jusqu'à 97% des rayons U.V.
- Serrure
- Porte réversible
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

Accessoires

Clayette universelle : AOHUI

Code EAN : 3543290002783

Poids : 2,6 kg

Nombre de bouteilles / niveau : 12*

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante
« 12 bouteilles »

Equipée d'un porte étiquette pour une identification rapide et simple des bouteilles.



Position présentation
« 6+22 bouteilles »



Adaptée pour recevoir tous types de bouteilles.



Position stockage
« 72 bouteilles »



Caractéristiques techniques

Régulation

- Régulation électronique de 6°C à 20°C; De 6°C à 10°C pour la partie basse de la cave et de 15°C à 20°C pour la partie haute de la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

Performances

Production de froid :	Froid statique
Production de chaud :	Résistance
Humidité:	Assurée par le principe de la pompe thermodynamique
Fonction hiver :	Automatique
Gaz utilisé :	R600a
Plage de température d'utilisation préconisée :	De 12°C à 30°C
Nature des parois :	Aluminium
Nature de l'isolation :	Mousse polyuréthane
Niveau sonore (db(A)) :	37
Classe d'émission acoustique :	C
Consommation (kWh/ An) :	190
Classe d'efficacité énergétique :	G

* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux
** Avec la butée arrière, sans la poignée