




## Code EAN: 3543290003735

## Configuration



**Bouteilles** Capacités dans la configuration standard. avec 4 clayettes de stockage: 177 Bouteilles\*

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités*
Configuration Maximum (100% coulissant)	-	10	141
Configuration Mixte	2	1	177
Configuration Standard	4	0	177

# Oxygen

Gamme: Oxygen

Fonction: Service (multi-températures)

OXMMT177NVSD Référence: Equipement: 4 clayettes de stockage 177 Bouteilles\* Capacité:

Température stable et précise assurée par l'isolation de la cave, la technologie de contrôle utilisée et le revêtement des parois intérieures en aluminium.

Circulation d'air assurée par le système de ventilation naturelle de nos caves, induit par sa structure.

> Protection maximale contre les rayons U.V. grâce à notre porte vitrée double vitrage, renforcée avec du gaz Argon. Assure la filtration de 97 % des rayons U.V.,

> L'Absence de vibration est assurée par la structure de la cave: le compresseur à cycles lents est monté sur silentblocs et l'évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.

## Caractéristiques Générales

Dimensions $H \times L \times P$ (mm):	1480 x 680 x 720**	Poids cave vide (kg):	74
Dimensions emballées (mm) :	1605 x 720 x 760	Poids cave pleine (kg) :	84,4
Coloris:	Noir	Poids emballée (kg) :	99,4
Porte:	Porte vitrée cadre Silver	Volume utile (litre) :	355

# **Equipements & Accessoires**

#### **Equipements**

- Porte Vitrée cadre silver, poignée intégrée dans le cadre de la porte
- Porte vitrée double vitrage renforcé au gaz Argon pour filtrer jusqu'à 97% des rayons
- U.V..
- Serrure
- Porte réversible
- 2 pieds vérins réglables
- Une planche d'étiquette pour l'identification des bouteilles

## **Accessoires**

Clayette universelle: AOHUI Code EAN: 3543290002783

Poids: 2,6 kg

Nombre de bouteilles / niveau : 12\*

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau. Notre clayette est modulable, elle peut être utilisée en différentes positions :



Position coulissante

« 12 bouteilles »

Equipée d'un porte

étiquette pour une

identification rapide

et simple des

bouteilles.



Position présentation « 6+22 bouteilles »



Adaptée pour recevoir tous bouteilles.





## Régulation

Caractéristiques techniques

- Régulation électronique de 6°C à 20°C; De 6°C à 10°C pour la partie basse de la cave et de 15°C à 20°C pour la partie haute de la cave
- Affichage électronique, écran LED éclairage rouge
- Alarmes visuelles en cas de dysfonctionnement : défaut de température
- Affichage de la température de la cave
- Fonction hiver automatique

### **Performances**

Production de froid: Froid statique Production de chaud: Résistance Fonction hiver: Automatique Gaz utilisé: R600a

Plage de température


d'utilisation préconisée :

Nature des parois :

Aluminium

Nature de l'isolation : Mousse polyuréthane

Niveau sonore (db(A)): 37 Classe d'émission acoustique : С Consommation (kWh/An): 161 Classe d'efficacité énergétique : G



De 12°C à 30°C