

# Eaton PS4F

Catalog Number: PS4F

Bande de protection Eaton 4 FR, 10 A, entrée : Schuko, sorties : (4) françaises

La photo est représentative

## Spécifications générales

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du produit              | Numéro de catalogue |
| Eaton Protection Strip      | PS4F                |
| Code de modèle              | EAN                 |
| Eaton Protection Strip 4 FR | 3553340667268       |
| Longueur du produit         | Hauteur du produit  |
| 264 mm                      | 52 mm               |
| Largeur du produit          | Poids du produit    |
| 40 mm                       | 0.324 kg            |
| Conformité                  | Certifications      |
| Marquage CE                 | IEC/EN 60083        |
| MOR                         | IEC/EN 60884-1      |



[Type](#)

Parasurtenseur

[Fonctionnalités spéciales](#)

Dispositif de protection contre les surtensions multiprises mettant en place 4 prises Schuko (DIN), et incluant la garantie du matériel connecté

[Disjoncteur](#)

Oui

[Section de conducteur](#)

0 mm<sup>2</sup>

[Exempt d'halogène](#)

N°

[Forme du boîtier](#)

rectangulaire

[Connexion d'entrée](#)

Protective contact (SCHUKO)

[Protection de ligne Internet/Téléphone](#)

N°

[Qualité du matériau](#)

Autre

[Désignation NEMA](#)

Aucun

[Fréquence nominale](#)

50-60 Hz

[Nombre de prises de courant FR](#)

4

[Intensité du courant](#)

10 A

[Phase](#)

Monophasé

[Type de voyant](#)

LED couleur

[Nombre de prises NEMA](#)

0

[Nombre de sorties \(Autre\)](#)

0

[Informations de conformité](#)

EU declaration of conformity Eaton Protection Strip

Nombre de connexions USB

0

Contenu du colis

Appareil parasurtenseur  
Fiche de garantie des  
équipements connectés

Longueur du cordon d'alimentation

1 m

Numéro RAL

7021

Disjoncteurs différentiels

N°

Propriété de surface

Mat/Mate

Protection de surface

Autre

Commutable

Oui

Transparent

N°

Angle d'insert central vrillé

Autre

Nombre de prises avec broche de mise à la terre

4

Couleur

noir

Nombre de sorties

4

Tension de fonctionnement

220-250 V

Puissance nominale d'interruption

10 AIC

Température de service - max

40 °C

Température de fonctionnement - min

0 °C

Mode de pose

Portable  
Rail DIN 35 mm

#### Matériel

Plastique

#### Équipé de :

Indication LED  
Interrupteur Marche-Arrêt  
Protection contre les surtensions

#### Degré de protection

IP20



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Tous  
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://Eaton.com/socialmedia)