



LAVAFIELDS

ARB

ASTORIA[®]
Expert en repassage

TABLE A REPASSER

(conforme à la norme
NF D80-010)

RT046
Code EAN : 3576160013688



Lavafields France - ARB SAS

info-fr@lavafields.com - +33 (0)3 88 18 66 18 - 8 rue Thomas Edison, 67452 Mundolsheim
Siret : 401 837 554 00021 - APE : 4643Z - TVA : FR 69 401 837 554 - RCS : 401 837 554 - Capital : 1 257 600 €
IBAN : FR76 2780 0400 0101 2376 5010 186 - BIC : KREDFRPPXXX



DIFFERENCIATION :

- Cale de sécurité enfant : pour déverrouiller la table en position haute, il faut une double manipulation, donc **double protection** pour les enfants pour **éviter tout risque de déplier la table pendant l'utilisation**.
- Cale de sécurité transport : vous permet de **stocker ou transporter votre table pliée en toute sécurité**.
- Une table **légère** (6,1 kg) pour une facilité de mise en place.
- **Mousse alvéolaire** pour un confort de repassage optimal.
- Grâce à ces dimensions (114 x 36 cm) vous avez **une grande surface de repassage**.

AVANTAGE :

- **Hauteur réglable 8 positions** (de 53 à 93 cm) pour s'adapter à votre taille.
- Un repose-fer robuste, coulissant et polyvalent pouvant **accueillir une centrale vapeur ou un fer classique**.
- **Repose cintre** sur plateau repose fer.
- Traitement **anticorrosion** pour une durée de vie accrue.
- Plateau ajouré pour une circulation optimale de la vapeur.
- Pieds équipés d'embouts réglables pour une parfaite stabilité.
- Encombrement minimal une fois la table repliée, pour un rangement facile.

Caractéristiques techniques	
Housse molletonnée	violette
Mousse	2,5 mm
Plateau	Métal déployé
Pieds	Chromés

Dimensions	
Dimensions du plateau	114 x 36 cm
Encombrement replié	159 H x 50 L x 9,5 P cm
Palettisation	16 produits / palette

Accessoires	
Adaptable en option	Housse de rechange RT046A/K

Traitement	Electrozingué + laque époxy
Hauteur réglable	8 positions
Hauteur maxi	93 cm
Hauteur mini	53 cm
Embouts antidérapants	Réglables

Poids / emballages	
Poids net	6.1 kg
poids brut	7.3 kg
Dimensions emballage carton	161 H x 53 x 10 cm

Normes	
Conforme à la	NF D80-010