

# Espresso Compacte

Référence : BCE 290

Code EAN : 3576160018898



## DIFFERENCIATION

- Un café de qualité :
  - Pompe haute pression 19 bars → Extraction efficace
  - Préhumidification de la mouture → Libération optimale des arômes
  - Filtres "Spécial Crème" avec chambre de pressurisation → Café crémeux
- Une grande liberté d'utilisation :
  - Compatible dosettes papier Souples et Compactes
  - Compatible café moulu
  - Préparations variées du café ristretto (20 ml) au mug de café (300 ml)



## AVANTAGES

- Compacte et Design :
  - Dimensions réduites : largeur 14 cm
  - Habillage noir mat et inox / Dessus en finition chrome
- Unité de chauffe ThermoCoil :
  - Unité de chauffe à tubulure inox
  - Contrôle électronique de la température de l'eau
  - Mise en chauffe rapide, Température idéale et constante
- Confort d'utilisation :
  - Boutons de commande rétroéclairés
  - Réservoir d'eau amovible 1,4 L utile → Plus de 20 espressos
  - Compartiment de rangement des accessoires
  - Extinction automatique après 20 minutes de non-utilisation
  - Utilisable avec cartouche de filtration instantanée d'eau BCE 950 (en option)



## CARACTERISTIQUES

- 3 fonctions : Espresso, Eau chaude, Vapeur
- Buse eau chaude / vapeur articulée sur tête sphérique
- Embout "Spécial Cappuccino" amovible en inox
- Plateau chauffe-tasses / Hauteur sous bec 95 mm
- Grille-égouttoir inox avec Repères de positionnement de tasses
- Accessoires fournis : 2 Filtres (1 tasse / 2 tasses), Cuillère doseuse, Tasse-mouture



## DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES

- |  |   |
|--|---|
| • Puissance : 1400 W                               | • Colisage : 2 pièces                                   |
| • Pression de pompe : 1900 kPa (19 bars)           | • Poids du suremballage : 9,2 kg                        |
| • Poids du produit : 3,5 kg                        | • Dimensions suremballage : L 420 x H 390 x P 375 mm    |
| • Dimensions du produit : L 155 x H 310 x P 305 mm | • Nombre de produits par palette : pièces               |
| • Poids du produit emballé : 4,2 kg                | • Suremballage VAD intérieur : L 400 x H 410 x P 240 mm |
| • Dimensions emballage : L 360 x H 370 x P 200 mm  | • Garantie : 2 ans (pièces et main d'œuvre)             |