

## CLIMATISEUR



EER: Classe A | Bruit ≤ 55dB (A)  
9000 BTU  
Système à auto-évaporation  
Amélioration de l'efficacité du refroidissement  
économie d'énergie  
Affichage LED avec télécommande  
Poignée sur le côté  
Vents forts et 2 ou 3 vitesses de ventilateur  
Persiennes pivotantes auto-motorisées  
Minuterie de 24 heures; mode veille  
Indicateur d'eau plein

Alimentation 220-240V / 50Hz  
Entrée nominale (refroidissement) 1023W  
Courant nominal (refroidissement) 4.4A  
Entrée nominale (chauffage) 860  
Courant nominal (chauffage) 3.8A  
EER pour le refroidissement 2,61  
COP pour le chauffage 2,3  
Réfrigérant / Charge R290 / 220g  
Déshumidifieur Capacité 24L / Jour  
Circulation de l'air 350m<sup>3</sup> / h  
Bruit ≤ 65dB (A)  
Taille du corps (mm) 365 \* 355 \* 713  
Taille du carton (mm) 384 \* 407 \* 885  
Poids net 22kg  
Poids brut 24 kg  
Domaine d'application 14-20m<sup>2</sup>  
Accessoires : Adaptateur + Télécommande  
Quantité de chargement avec l'emballage  
normal (20' / 40' / 40' HQ) 168/348/522



9k  
BTU