



CEPAGE52DZF



Cave à vin de service
SERVICE
Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 52
Nombre de zones : 2
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 37dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : N (16-32)
Compatible Vinotag : Oui



Description du produit

Cave à vin de mise à température : La cave à vin CEPAGE52DZF permet la mise à température du vin avant dégustation. La mise à température éveille les arômes et permet d'apprécier le vin lors de sa dégustation. Dotée de deux zones de température distinctes avec réglages indépendants, elle permet de mettre à température de dégustation plusieurs types de vin dans une même cave simultanément.

Stockage et présentation : La porte en verre trempé protège le vin de la lumière et le sublime, équipée d'un filtre Low Eglass elle réduit également les échanges de froid et de chaleur pour une consommation énergétique optimisée. La collection de vin est préservée tout en étant accessible et présentée sur des clayettes traditionnelles en bois de hêtre.

Expertise CLIMADIFF : Depuis 11 générations Climadiff conserve et met à température de dégustation le vin. Précieusement conservé dans nos caves, le vin vieillit et se bonifie et devient votre patrimoine.



DOUBLE ZONE DE TEMPÉRATURE

Conservez et rafraîchissez tous vos vins à bonne température dans la même cave




ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



CLAYETTE EN BOIS

Traditionnelles et esthétiques elles absorbent également les vibrations



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

CEPAGE52DZF

EAN-13 - 3595320108170

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 52**
 - Zone supérieure : 21
 - Zone inférieure : 31
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-20°C
 - Zone inférieure : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Low-e glass : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Non
Type de poignée : Intégrée
Rappel de porte automatique : Non

Sécurité

Alarme(s) : Température
Système hiver : Non
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 49.5 x 59.6 x 83.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 53.7 x 63.6 x 87.4
Poids NET (kg) : 38.0
Poids BRUT (kg) : 40.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 105 kWh/a
Classe climatique : N (16-32)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEL : 125 %
Puissance : 85.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 200 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 22 g
Nombre d'évaporateur : 2
Pieds ajustables : 4 / 1 cm

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 95
Qtt par 40' : 196
Qtt par 40 HC : 228
Code douanier :

CEPAGE52DZF

EAN-13 - 3595320108170



Accessoires

- 4 clayettes, en bois, coulissant

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.