

Four

Réf. : SOR4545B



GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SOR4545B
Code EAN	3660767000094
Code douanier	85166080

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Electricité
Mode de cuisson	Combiné vapeur
Type de nettoyage	Pyrolyse
Couleur	Noir
Nom du programmeur	
Nombre de manettes	1
Type de contre porte	Plein verre déclinable
Ouverture de la porte	Abattante Soft Close
Volume du réservoir d'eau (L)	1L

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	

PERFORMANCES

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)	81,4
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0.70
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	1.10
Puissance du gril	2100
Consommation en veille (W)	0.99
Consommation en veille connecté (W)	
Volume de la cavité (L)	73
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	382X474X405
Matériaux de la cavité	Emaillé
Eclairage à l'ouverture de porte	Oui

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson	19
Séquence de cuisson 1	Chaleur tournante
Séquence de cuisson 2	Traditionnel
Séquence de cuisson 3	Eco
Séquence de cuisson 4	Gril ventilé
Séquence de cuisson 5	Sole ventilée
Séquence de cuisson 6	Gril fort
Séquence de cuisson 7	Maintien au chaud
Séquence de cuisson 8	Décongélation
Séquence de cuisson 9	Pain
Séquence de cuisson 10	Déshydratation
Séquence de cuisson 11	Shabbat
Séquence de cuisson 12	Vapeur
Séquence de cuisson 13	Traditionnel Pulsé + Vapeur
Séquence de cuisson 14	Gril ventilé vapeur
Séquence de cuisson 15	Chaleur tournante + Vapeur
Séquence de cuisson 16	Fonction régénération
Séquence de cuisson 17	Guide culinaire 35 plats
Séquence de cuisson 18	Guide vapeur 25 recettes
Séquence de cuisson 19	Guide vapeur combiné 37 recettes
Séquence de cuisson 20	PyroExpress (59 min)
Séquence de cuisson 21	Pyrolyse Auto
Séquence de cuisson 22	Pyrolyse 2H
Séquence de cuisson 23	
Séquence de cuisson 24	
Séquence de cuisson 25	
Séquence de cuisson 26	

Four

Réf. : SOR4545B

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Type de gradins	Fils
Nombre de systèmes sortants	1
Systèmes sortants	Système sortant télescopique partiel
Nombre de grilles	1
Type de grilles	1 grille plate sécurité
Nombre de plaques et plats	3
Type de plaques et plats	1 plat 20 mm; 1 plat 45 mm; 1 steam stainless steel dish + support
Tournebroche	Non

SÉCURITÉS

Type de sécurité	Auto stop système; Verrouillage accès au bandeau
Type de porte	Porte froide

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3.385
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	596X592X544
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	44.1
Poids brut (kg)	45.6

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	

PROOF