

Table de cuisson mixte

Réf. : **BPI6413BM**



précision.

Thermocouple : Pour maîtriser le gaz à tout instant, les thermocouples de la table coupent le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI6413BM
Code EAN	3660767954243
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Couleur	Noir
Finition	
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Équipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Clé injecteur; Jeu injecteurs but
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	2
Zone(s) flexible(s)	Non
Programmateur	
Type de commandes des foyers	Touches sensibles; Manettes
Couleurs des commandes	Noir brillant D135
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de support de grilles	Monofoyer
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Acier émaillé brillant
Connectivité	Non

Les plus produits

Efficacité et Précision Les 9 positions de cuisson par foyer permettent de réaliser les plats avec efficacité et

Table de cuisson mixte

Réf. : BPI6413BM

PERFORMANCES				
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Emplacement	Avant gauche	Arrière droit	Arrière gauche	Arrière droit
Type	Induction	Induction	Gaz	Gaz
Matériau et type du chapeau			Acier émaillé	Acier émaillé
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	180	Grand rapide	Semi rapide
Puissance maximale en booster (W)	2800	2800	3100	1500
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)			62	61,1
Nombre de positions de cuisson	9+P	9+P		
Accès direct	P par -	P par -		
Booster				
Minuterie	Sélection de la minuterie sur les 2 foyers	Sélection de la minuterie sur les 2 foyers		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	194,7	194,7		

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions des foyers	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité;Kit encastrément
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	3,4
Puissance maxi gaz (kW)	4,6
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	194,7
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	XX
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	160X690X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	93
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.5
Poids brut (kg)	11.36

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	