

Four

Référence commerciale : SOP4433XT

# Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc; Noir

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Inox

Ean code: 3660767961043

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 0.95

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.65

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Four simple

Type d'énergie: Electricité

# Les Plus produits

FONCTION PYRO EXPRESS: En se servant de la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente, cette fonction nettoie la cavité en 59 min et permet une économie d'énergie de 50%. Etudiée pour un nettoyage efficace grâce à la combinaison optimisée du temps et de la température.

Gestion électonique température de cuisson: L'assurance d'une température de cuisson constante pour un résultat culinaire parfait

Guide Culinaire: Il propose des recettes préprogrammées. Il suffit d'indiquer le poids et le type de plat, le four recommande le mode de cuisson, la température, la hauteur de plat et le temps de cuisson.



## Four

## **Structure**

## Bandeau

Début et fin de cuisson: Oui

Type de fonction hors programmateur: Réglage (toutes

fonctions)

Matériau du bandeau: Inox + verre

Nom des affichages: 00 Nombre de manettes: 2 Voyant(s) fonction(s): 00

#### **Porte**

Equipement de la porte: Porte froide Matériau de la porte: Inox + verre Nombre de vitre(s) de la porte: 4 Ouverture de la porte: Abattante

#### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 346X465X390

Nom de la cavité: 00

Parois catalytiques amovibles: 00

Régulation de la température: Electronique

Traitement des fumées: 00 Volume de la cavité en l: 65

#### Cavité 2

## **Eclairage**

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Position de la lampe: Haut;Avant;Gauche Type de lampe: Lampe Incandescente

#### Casserolerie

Accessoires fournis: 00 Nombre de Grilles: 1 Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: Gradins fils émaillés

Tourne broche: 00

Type de grille: 1 Grille plate sécurité SG Type de plaques et plats: Plat 45 mm

#### Consommations & sécurités

## Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en

kWh: 0.535

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

0.345

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 3

Consommation d'énergie en mode conventionnel pour

four gaz (MJ): 0

Consommation d'énergie en mode convection forcée

pour four gaz (MJ): 0

Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 79,8

Temps de préchauffage en min: 7.3

### Sécurités

Autres sécurités: Vérouillage de l'accés au bandeau; Auto

stop système

Certificats de conformité: CE

## Fonctions cuisson du four

PyroExpress (59 min)

Pyro 2H

Arrêt

Traditionnel

Traditionnel ventilé Chaleur tournante Sole ventilée

Eco

Gril moyen

#### Eléments chauffants

### Eléments chauffants

Elément circulaire en W: 2000 Elément de voute en W: 2100

Grilloir gaz en W: 00 Sole en W: 1200 Sole gaz en W: 00

## **Branchements**

Fréquence en Hz: 50 Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130 Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240 Type de prise: Sans prise

### **Dimensions**

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 592X592X622

Poids brut en kg: 40 Poids net en kg: 38.6