De Dietrich

Hotte



Référence commerciale : DHV7962X

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre Noir+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 327

Ean code: 3660767962651

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage mini LED: A la fois efficace pour mettre en lumière vos préparations en cours, sa diffusion douce permet de créer un éclairage d'ambiance propice à la dégustation.

Fonction Eolyse: N'hésitez pas à solliciter la fonction Eolyse même lorsque vous ne cuisinez pas. En activant cette fonction d'un simple effleurement sur la touche sensitive, Eolyse filtre et renouvelle l'air ambiant de la cuisine dans le plus grand silence.

De Dietrich

Référence commerciale : DHV7962X

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans
Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 335
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Arrière
Puissance par lampe: 2.0
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
Classe d Efficacité Energétique: B
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 77
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 771
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 327
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h): 700
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 390
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux): 335
Classe d efficacité fluidodynamique: B
Efficacité fluidodynamique (FDE): 24,4
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 56,7
Classe d efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 76,5
Facteur d'accroissement temps: 1,1
Index d'efficacité énergétique (EEI): 66,2
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 56
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 57
Niveau sonore mini en évacuation: 56
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 399
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 177
Puissance consommée en mode veille (W): 0,35

Filtrage

Accessoires en option: 00
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable
Nombre de filtres: 1
Référence du kit de recyclage: AFC-92
Référence de la rallonge de la cheminée: RHD119X

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 557X900X370
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 410X1000X720
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Sans
Poids brut en kg: 27
Poids net en kg: 24

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 319.0
Tension en V: 220-240