

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHP7912X



Les Plus produits

Made in France Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage LED 1 Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Fonction Boost Elle permet d'accéder instantanément à la vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de très vives et intenses émissions de fumées ou d'odeurs.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHP7912X

DÉFINITION DU PRODUIT

Couleur/matériau de la carrosserie	Inox
Code EAN	3660767962675
Largeur (cm)	90
Mode d'installation	Encastrable
Mode de fonctionnement	Convertible
Type d'appareil	Hotte décor murale pose libre

COMMANDES

Position turbo	Oui
Type de régulation des vitesses	Choix continu
Type de commandes	Commandes électroniques

ECLAIRAGE

Luminance totale en Lux	337
Nombre de lampes	2
Position de la lampe	Avant
Puissance par lampe	2.0
Type de lampes	Led

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y	83
Débits maximum évacuation turbo	802
Débits maximum recyclage turbo	633
Débits maximum évacuation	519
Débits maximum recyclage	471
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux)	337
Efficacité de filtration des graisses (%)	79
Efficacité fluidodynamique (FDE)	24
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt	62,4
Facteur d'accroissement temps	1,1
Index d'efficacité énergétique (EEI)	67,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dB(A))	61
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	67
Emission acoustique en évacuation (dB) Vit. 1	59
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesses	4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	432
Puissance consommée en mode arrêt (W)	
Puissance consommée en mode veille (W)	0,37
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	190

FILTRAGE

Accessoires en option	Filtre charbon
Accessoires fournis	
Clapet anti retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Inox lavable
Nombre de filtres	3
Référence de la rallonge de la cheminée	ATC-646X
Référence du kit de recyclage	

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHP7912X

DIMENSIONS	
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm	
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	600X960X380
Dimensions du produit nu HxLxP en mm (sans cheminée)	900X500X100
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm	669/1021
Hauteur du produit sans la cheminée en mm	100
Poids brut en kg	15.5
Poids net en kg	12.9

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50-60
Fusible en A	10
Puissance de raccordement en W	269.0
Tension en V	220-240