



## Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre Gris+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 327

Ean code: 3660767962729

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de lampes: Led

## Les Plus produits

**Made in France:** Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

**Eclairage mini LED:** A la fois efficace pour mettre en lumière vos préparations en cours, sa diffusion douce permet de créer un éclairage d'ambiance propice à la dégustation.

**Fonction Eolyse:** N'hésitez pas à solliciter la fonction Eolyse même lorsque vous ne cuisinez pas. En activant cette fonction d'un simple effleurement sur la touche sensible, Eolyse filtre et renouvelle l'air ambiant de la cuisine dans le plus grand silence.

# Hotte

## Commandes & Eclairage

### Commandes

Position turbo: Sans  
Type de commandes: Commandes électroniques sensibles  
Type de régulation des vitesses: Electronique

### Eclairage

Luminance totale en Lux: 335  
Nombre de lampes: 2  
Position de la lampe: Arrière  
Puissance par lampe: 2.0  
Type de lampes: Led

## Performances & Filtrage

### Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C  
Classe d'efficacité énergétique: B  
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 77  
Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 771  
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 327  
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m3/h): 700  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 390  
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 335  
Classe d'efficacité fluidodynamique: B  
Efficacité fluidodynamique (FDE): 24,4  
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 56,7  
Classe d'efficacité lumineuse: A  
Efficacité de filtration des graisses (%): 76,5  
Facteur d'accroissement temps: 1,1  
Index d'efficacité énergétique (EEI): 66,2  
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 56  
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 57  
Niveau sonore mini en évacuation: 56  
Nombre de moteurs: 1  
Nombre de vitesses: 4  
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 399  
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 177  
Puissance consommée en mode veille (W): 0,35

### Filtrage

Clapet anti retour: Oui  
Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable  
Nombre de filtres: 1  
Référence du kit de recyclage: AFC-92  
Référence de la rallonge de la cheminée: RHD119X

## Dimensions & Branchements

### Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 557X900X370  
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 420X1000X710  
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Sans  
Poids brut en kg: 27  
Poids net en kg: 24

### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60  
Fusible en A: 10  
Puissance de raccordement en W: 319.0  
Tension en V: 220-240