

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHD7961B



## Les plus produits

**Hotte plan de travail** Aspiration et cuisson au diapason. La singularité de cette hotte est de prendre place à proximité immédiate de la table de cuisson : son moteur s'intègre et se dissimule sous le plan de travail.

**Downdraft** Le panneau d'aspiration s'élève d'un simple effleurement des commandes sensibles, jusqu'à 30 cm au-dessus du plan de cuisson, pour jouer son rôle à la perfection

**Eclairage LED 1** Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHD7961B
Code EAN	3660767964198
Code douanier	84146000

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte plan de travail
Type de design	Downdraft
Largeur (cm)	86
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livree en	Recyclage
Puissance total des moteurs (W)	250
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Nombre de turbines	1

### PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	44,5
Classe d'efficacité énergétique	A
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	268
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	605
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	757
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	226
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	567
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	577
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	38
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	61
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	68
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	42
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	73
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHD7961B

### COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Commandes électroniques sensibles
Nombre de vitesses	4
Indicateur de saturation de filtres	Oui
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	1
Puissance totale des lampes (W)	5

### EQUIPEMENT

Type de fonctions	Vitesse;Marche/Arrêt;Eclairage;Arrêt différé
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavable
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AK700AE1
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

### INSTALLATION

Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	736X860X340
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	430X1010X870
Poids net (kg)	37
Poids brut (kg)	46

### FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	