De Dietrich

Micro-ondes encastrable



Réf.: DKC7340X

| PERFORMANCES | |
|---|-------------|
| Puissance maxi absorbée en MO (W) | 1650 |
| Puissance restituée MO (W) | 1000 |
| Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W) | 1685 |
| Puissance maxi gril (W) | 1805 |
| Volume de la cavité (L) | 40 |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 226X420X415 |
| Matériaux de la cavité | Emaillé |
| Nombre de sorties d'ondes | 4 |
| Diamètre du plateau tournant (cm) | 36 |
| Plateau tournant débrayable | Oui |
| Eclairage à l'ouverture de la porte | Oui |

Les plus produits

Cavité émaillée L'intérieur est entièrement revêtu d'un émail très résistant qui offre une facilité de nettoyage inégalée.

Fonction Gril et Micro-ondes combiné Une fonction 100% gril permettant de donner du croustillant à vos gratins, tartes et pizzas ainsi que 2 fonctions combinées gril micro ondes vous permettant de réchauffer et gratiner à la fois.

Autoprogramme Plus besoin de notice d'utilisation, le calcul de la durée de cuisson se fait automatiquement en fonction de la nature du plat sélectionné et de son poids

| GÉNÉRAL | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DKC7340X |
| Code EAN | 3660767964297 |
| Code douanier | 85165000 |

| Type d'installation | Encastrable |
|--------------------------|--------------------|
| ,, | |
| Type de four micro-ondes | MO-Combi |
| Couleur | Noir et inox |
| Type de commandes | Touches sensitives |
| Ecran | 00 |
| Fonctions | 00 |
| Minuterie (min) | 60 |
| Ouverture de la porte | Abattante |
| Niveaux de puissance (W) | |
| Nombre de mémoire | |
| Connectivité | Non |

| équence 1 MO 1000W équence 2 Décongélation 200W équence 3 Chaleur tournante + MO équence 4 Gril + MO équence 5 Grill variable niveau 4 + MC équence 6 Gril / 4 niveaux équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | FONCTIONS DE CUISSON | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| équence 2 Décongélation 200W équence 3 Chaleur tournante + MO équence 4 Gril + MO équence 5 Grill variable niveau 4 + MC équence 6 Gril / 4 niveaux équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Nombre de fonctions de cuisson | 10 |
| équence 3 Chaleur tournante + MO équence 4 Gril + MO équence 5 Grill variable niveau 4 + MC équence 6 Gril / 4 niveaux équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 1 | MO 1000W |
| équence 4 Gril + MO équence 5 Grill variable niveau 4 + MC équence 6 Gril / 4 niveaux équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 2 | Décongélation 200W |
| équence 5 Grill variable niveau 4 + MC équence 6 Gril / 4 niveaux équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 3 | Chaleur tournante + MO |
| équence 6 Gril / 4 niveaux équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 4 | Gril + MO |
| équence 7 Gril ventilé équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 5 | Grill variable niveau 4 + MO |
| équence 8 Chaleur tournante équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 6 | Gril / 4 niveaux |
| équence 9 Cuisson Auto équence 10 Décongélation Auto | Séquence 7 | Gril ventilé |
| équence 10 Décongélation Auto | Séquence 8 | Chaleur tournante |
| | Séquence 9 | Cuisson Auto |
| équence 11 | Séquence 10 | Décongélation Auto |
| equence 11 | Séquence 11 | |
| équence 12 | Séquence 12 | |

| ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE | |
|-----------------------------|--|
| Accessoires fournis | Gradins fils chromés;1 Grille sécurité;Plat émaillé |
| Accessoires en option | |

| SÉCURITÉS | |
|----------------------|-------------------------------|
| Systèmes de sécurité | Sécurite enfants électronique |
| | · |

| INSTALLATION | |
|--|-------------|
| Fusible (A) | 16 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 456X592X628 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 550X670X700 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) | 450X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 130 |
| Type de prise | Sans prise |
| Poids net (kg) | 38.38 |
| Poids brut (kg) | 42.38 |

De Dietrich

Réf.: DKC7340X

Micro-ondes encastrable

| FABRICATION | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |