



Définition du produit

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: noir inox

Ean code: 3660767964457

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.00

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0,70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

La chaleur combinée: Les résistances de sole et de voute associées à la résistance circulaire et sa turbine vous permettent d'obtenir des cuissons plus homogènes et de réaliser des économies de temps et d'énergie puisque le préchauffage n'est pas nécessaire.

La fonction séchage: La fonction permet de déshydrater à une température maîtrisée fruits, herbes aromatiques ou légumes. Empêchant la prolifération des bactéries et en préservant les minéraux et vitamines des aliments. Ce procédé permet de les conserver quelques mois.

Le Guide culinaire: Il propose des recettes préprogrammées. Il suffit d'indiquer le poids et le type de plat, le four détermine automatiquement le mode de cuisson, la température, la hauteur de plat et le temps de cuisson nécessaire.

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Inox

Type de fonction hors programmeur: Fonction Cuisson

Matériau du bandeau: Inox + verre

Nombre de manettes: 1

Porte

Couleur de la porte: Noir

Équipement de la porte: Porte froide

Matériau de la porte: Inox + verre

Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Ouverture de la porte: Abattante, Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 320X465X375

Nom de la cavité: Émailite

Parois catalytiques amovibles: 00

Régulation de la température: ELECTRONIC

Traitement des fumées: 00

Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Dimensions de la cavité HxLxP en mm: 00

Traitement des fumées: Sans

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Position de la lampe: Avant; Latéral; Gauche

Type de lampe: Halogène

Casserolier

Accessoires fournis: 00

Nombre de Grilles: 2

Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: Système sortant télescopique
3

Tourne broche: 00

Type de grille: 2 Grilles plates sécurité

Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh): 81,7

Temps de préchauffage en min: 7

Sécurités

Autres sécurités: Verrouillage de l'accès au bandeau

Certificats de conformité: CB/;CE;GOST;MS (Malaysia)

Fonctions cuisson du four

Arrêt

Chaleur tournante

Chaleur Combinée

Traditionnel

Eco

Gril ventilé

Sole ventilée

Gril variable

Maintien au chaud

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000

Élément de voute en W: 800

Grill simple en W: 1800

Grilloir gaz en W: 00

Sole en W: 1200

Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240

Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 592X592X609

Poids brut en kg: 39,1

Poids net en kg: 37,8