

# De Dietrich

## Table de cuisson

Réf. : DPE7649XF



## Les Plus produits

**Prestige** Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

**Confort d'utilisation** Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

**Sécurité** Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPE7649XF

### DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Inox
Code EAN	3660767964594
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	65
Matériau du cadre	
Matériau de la table	Inox
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Gaz
Type de table	Gaz
Typologie	Inox

### LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Auxiliaire	Rapide	Triple couronne	Semi rapide		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Position de l'élément chauffant	Avant Centre	Centre Gauche	Centre Droit	Arrière Centre		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	850	2300	3800	1450		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans	Sans		

### GRILLES

Couleur de la grille	Noir mat
Matériau de la grille	Fonte
Nombre de grilles	4
Type de grille	Monofoyer

### COMMANDES

Autres commandes	
Minuterie	Non
Système d'allumage	Intégré
Type de commandes	Manettes
Type de régulation d'énergie	Robinet avec sécurité

# De Dietrich

## Table de cuisson

Réf. : DPE7649XF

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50
Intensité en A	10
Longueur du cordon en cm	100
Puissance maxi électrique en kW	
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	Butane / Propane
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs but;Clé injecteur
Puissance maxi gaz en kW	8,4
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	CE
Dispositifs de sécurités	
Détection de récipients	Non
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de chaleur Résiduelle	
Témoin de mise sous tension	
Verrouillage centralisé	Non

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement en mm	560X480
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	170X860X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	51X550X470
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	50X650X520
Poids brut en kg	10.5
Poids net en kg	9.6