

De Dietrich

Table de cuisson

Réf. : DPE7610W



Les Plus produits

Ergonomie et Sécurité Les grilles larges et stables et les manettes facilement préhensibles en font une table utilisable en toute sécurité.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPE7610W

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	Inox;Sable doré brillant;Noir
Couleur de la surface	Blanc
Code EAN	3660767964648
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	60
Matériau du cadre	00
Matériau de la table	Acier émaillé
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Gaz
Type de table	Gaz
Typologie	Emailé

LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Grand rapide	Semi rapide	Auxiliaire	Rapide		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	1500	850	2400		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans	Sans		

GRILLES

Couleur de la grille	Noir mat
Matériau de la grille	Fil émaillé
Nombre de grilles	2
Type de grille	Multi-foyers

COMMANDES

Autres commandes	00
Minuterie	Sans
Système d'allumage	Intégré
Type de commandes	Manettes
Type de régulation d'énergie	Robinet avec sécurité

De Dietrich

Table de cuisson

Réf. : DPE7610W

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50
Intensité en A	10
Longueur du cordon en cm	100
Puissance maxi électrique en kW	00
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	Butane / Propane
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Injecteurs fournis	Clé injecteur;Jeu injecteurs butane 29 mbar
Puissance maxi gaz en kW	7.85
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	CE
Dispositifs de sécurités	00
Détection de récipients	00
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de chaleur Résiduelle	00
Témoin de mise sous tension	00
Verrouillage centralisé	00

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement en mm	560X490
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	145X670X600
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	34x558x475
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	49X580X522
Poids brut en kg	9.3
Poids net en kg	8.4