

# Brandt

Micro-ondes



Référence commerciale : BMS7120X

## Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir

Couleur: noir inox

Ean code: 3660767976696

Mode d'installation: Encastrable

Puissance restituée MO (W): 900

Type de cuisson automatique: 00

Type de four à Micro-ondes: MO uniquement

Volume de la cavité en l: 26

## Les Plus produits

**Quattro System:** 4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

**3 Accès directs mémorisables:** 3 touches permettent un accès direct à un programme individuel qui aura été préalablement mémorisé (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives.Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins)

**Cavité Inox:** Matériau de référence en terme d'hygiène alimentaire, la cavité inox, de par son action réfléchissante de la lumière permet également une meilleure visibilité des aliments à l'intérieur de la cavité

## Micro-ondes

### Structure

#### Bandeau

Durée de la minuterie (mn): 60  
Touches Fonctions: 00  
Type d'afficheur: Led  
Type de commande: Electronique  
Type de programmeur: FLEX

#### Porte

Couleur de la carrosserie: 00  
Couleur de la façade: Noir  
Matériau de la vitre extérieure: Verre  
Ouverture de la porte: Latéral  
Système d'ouverture de la porte: Bouton

#### Cavité 1

Chaleur pulsée: 00  
Convection naturelle: 00  
Diamètre du plateau tournant (en cm): 30  
Matériau de la cavité: Inox  
Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt  
Plateau tournant débrayable: Oui  
Type de Grill: 00

### Branchements, dimensions et poids

#### Branchements

Certificats de conformité: CE;OC  
Fréquence en Hz: 50  
Fusible en A: 10  
Longueur du cordon électrique en cm: 125  
Puissance maximum pour raccordement en (W): 1550  
Tension en V: 220-240  
Type de niche: Niche ventilée  
Type de prise électrique: CE

#### Dimensions et poids

Accessoires fournis: 00  
Accessoires en option: 00  
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm:  
380X560X550  
Dimensions du produit nu HxLxP (mm): 390X592X480  
Dimensions de la cavité HxLxP (mm): 210X350X351,4  
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):  
470X650X500  
Poids brut en kg: 22.68  
Poids net en kg: 20.68