


## Table induction

Réf. : BPI164DUB



**Fonction Ultraboost** La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

**Réglages ultra précis** 10 positions de cuisson dont une touche booster: une énergie savamment dosée pour tout réussir.

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | BRANDT        |
| Référence commerciale | BPI164DUB     |
| Code EAN              | 3660767981041 |
| Code douanier         | 85166050      |

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Type d'installation          | Encastrable       |
| Type de table                | Induction         |
| Nature de la surface         | Vitrocéramique    |
| Largeur (cm)                 | 60                |
| Type d'énergie               | Electricité       |
| Couleur                      | Noir              |
| Finition                     | Bords arrondis R5 |
| Nombre de foyers             | 4                 |
| Zone(s) flexible(s)          | Non               |
| Type de commandes des foyers | Touches           |
| Programmeur                  | BRANDT            |

## Les plus produits

**DuoZone** Flexible, DuoZone se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

### CONNECTIVITÉ

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Connectivité                       | Non |
| Type de connectivité               |     |
| Fonctionnalités                    |     |
| Fonctions liées au guide culinaire |     |

### PERFORMANCES

|   | Foyer 1                | Foyer 2                | Foyer 3                | Foyer 4 | Foyer 5 | Foyer 6 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| Emplacement   | Gauche                 | Avant droit            | Arrière droit          |         |         |         |
| Type  | Induction              | Induction              | Induction              |         |         |         |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm)                 | DuoZone<br>370x180     | 160                    | 210                    |         |         |         |
| Puissance maximale en booster (W)                     | 4000                   | 2500                   | 3600                   |         |         |         |
| Nombre de positions de cuisson                        | 10                     | 10                     | 10                     |         |         |         |
| Accès direct  | Ultraboost             |                        |                        |         |         |         |
| Booster   | 1                      | 1                      | 1                      |         |         |         |
| Minuterie   | Electronique<br>99 min | Electronique<br>99 min | Electronique<br>99 min |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | 192,6                  | 171,1                  | 174,8                  |         |         |         |

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Fonctions des foyers  | Clean lock;Recall;Ultraboost |
| Sonde (avec support)  | Non                          |
| Fonctions de la sonde |                              |
| Accessoires fournis   | Joint d'étanchéité           |
| Accessoires en option |                              |

## Table induction

Réf. : BPI164DUB

### SÉCURITÉS

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Dispositifs de sécurités    | Pack 10 sécurités |
| Témoin de mise sous tension | Oui               |

### INSTALLATION

|   |             |
|---|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)                | 7,4         |
| Fusible (A)                                   | 32          |
| Tension (V)                                   | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                                | 50/60       |
| Branchement triphasé                          | Oui         |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 179,5       |
| Consommation en veille (W)                    | < 0.5       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)           | 60X580X510  |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)      | 140X750X600 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm)           | 560X490     |
| Longueur du cordon électrique (cm)            | 130         |
| Type de prise                                 | Sans        |
| Poids net (kg)                                | 10.12       |
| Poids brut (kg)                               | 10.8        |

### FABRICATION

|  |        |
|--|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |