

## Table induction

Réf. : **SPI1638SX**



**Fonctions de précisions** Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

### GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI1638SX
Code EAN	3660767982420
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Profil alu frontal
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	Sauter

## Les plus produits

**Sonde Easy Gourmand** Avec sa sonde connectée, la table permet soit de programmer la température grâce à son mode Expert soit d'accéder à 7 fonctions de cuisson : fondre, sous-vide, réchauffer, mijoter, bouillir, frire et saisir.

**Recall** Les réglages programmés (puissance et minuterie) sont mémorisés pour vous permettre de les retrouver après une coupure inopinée de la zone de cuisson.

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

### PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210	160	280			
Puissance maximale en booster (W)	3700	2500	4000			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Accès direct	Doux;Vif;Boost	Doux;Vif;Boost	Doux;Vif;Boost			
Booster	1	1	1			
Minuterie	8 heures	8 heures	8 heures			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	170,2	177,2	166,4			

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Fondre;Réchauffer;Cuire sous vide;Bouillir;Saisir;Frire;Mode expert
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

## Table induction

Réf. : SPI1638SX

### SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

### INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,3
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.30
Poids brut (kg)	11.15

### FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	