


Table induction

Réf. : **STI1544B**



Boil La table ajuste automatiquement la puissance nécessaire pour porter à ébullition le volume d'eau choisi. Elle émet un signal une fois que l'ébullition est atteinte et la maintient durant le temps de cuisson. Idéal pour la bonne réalisation des pâtes!

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	STI1544B
Code EAN	3660767983328
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	1 bord biseauté larg 15 mm
Nombre de foyers	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	Sauter

Les plus produits

Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées Chaque foyer offre 15 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des températures. 3 accès directs (maintenir au chaud, saisir, boost) ajustables et programmables sont également disponibles.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210	160	280			
Puissance maximale en booster (W)	3700	2200	4000			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Accès direct	Vif;Doux;Boost	Vif;Doux;Boost	Vif;Doux;Boost			
Booster	1	1	1			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	170,2	177,2	166,4			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table induction

Réf. : STI1544B

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,3
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.65
Poids brut (kg)	11.30

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	