

Table induction

Réf. : **STI1648BP**



Fonction Piano La touche dédiée "fonction piano", pré-programmée, divise l'espace horiZone en deux puissances distinctes. La zone avant permet de saisir les aliments pour ensuite les maintenir au chaud en faisant glisser le récipient sur la zone arrière

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	STI1648BP
Code EAN	3660767983335
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	1 bord biseauté larg 15 mm
Nombre de foyers	4
Zone(s) flexible(s)	1
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	

Les plus produits

HoriZone 5000 L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable 5000W est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires.

Commandes dédiées Chaque foyer offre 15 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des températures. 3 accès directs (maintenir au chaud, saisir, boost) ajustables et programmables sont également disponibles.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Gauche	Avant droit	Arrière droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	HoriZonetech	160	210			
Puissance maximale en booster (W)	5000	2200	3700			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Accès direct	Boost;Doux;Vif	Boost;Doux;Vif	Boost			
Booster	2	1	1			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	179,7	177,2	170,2			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table induction

Réf. : STI1648BP

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	175,7
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.10
Poids brut (kg)	11.9

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	