

Table avec hotte intégrée

Réf. : SPI2847BH



CARACTÉRISTIQUES TABLE

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction avec hotte intégrée
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	80
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min
Fonctions	Mode Piano;Boil;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	-
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Les plus produits

Cuisson induction avec hotte intégrée Un design épuré intégrant une hotte au sein même de la table de cuisson, dissimulée par une grille fonte des plus esthétique. Invisible et silencieux, son moteur A+ permet une performance d'aspiration inégalée.

Horizone L'aboutissement ultime d'une technologie révolutionnaire, cet espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm est la zone de cuisson la plus complète du marché pouvant accueillir tous types de récipients : larges, ovales, rectangulaires...

Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI2847BH
Code EAN	3660767984714
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES HOTTE

Type de commandes	Commandes électroniques sensibles
Nombre de vitesses	4
Indicateur de saturation de filtres	Oui
Livrée en	Recyclage
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage au lave-vaisselle
Accessoires fournis - hotte	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	AK7888AE1
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option - hotte	
Clapet anti retour	Non

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Table avec hotte intégrée

Réf. : SPI2847BH

PERFORMANCES TABLE						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-horizone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200	160	210			
Puissance max (W)	2800	2400	3700			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Doux;Vif;Boost	Doux;Vif;Boost	Doux;Vif;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		171,1	174,8			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HoriZoneTech - 3800 W - Gauche - 230X400 mm
Zone flexible 2	

PERFORMANCES HOTTE	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	43,3
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	335
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	645
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	645
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	307
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	580
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	580
Emission acoustique en évacuation vitesse mini (db)	53
Emission acoustique en évacuation vitesse max (db)	63
Emission acoustique en évacuation vitesse boost (db)	63
Emission acoustique en recyclage vitesse mini (db)	54
Emission acoustique en recyclage vitesse max (db)	62
Emission acoustique en recyclage vitesse boost (db)	62
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité filtration des graisses	C

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	176,7
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X800X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	460X942X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	
Longueur du cordon électrique (cm)	110
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	13.6
Poids brut (kg)	14.5

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	