

# De Dietrich

## Four

Réf. : DFP8363A



## Les plus produits

**Mode CHEF** Exclusif: En mode Chef le four gère automatiquement tous les paramètres de cuisson (Température, mode et temps de cuisson). Sélectionnez le type de plat, mettez le dans le four au niveau préconisé et dégustez une fois la cuisson terminée. C'est tout!

**La Cuisson basse Température** Cette fonction exclusive cuit de façon homogène, régulière et douce en dessous de 100° C les viandes, les volailles et poissons. Cette cuisson parfaitement maîtrisée permet d'obtenir des plats d'une tendreté incomparable.

**Rails télescopiques** Confort d'utilisation et sécurité, les rails télescopiques permettent de sortir et entrer les plats de manière fluide et pratique.

### CARACTÉRISTIQUES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Type d'installation           | Encastrable            |
| Type d'énergie                | Electricité            |
| Mode de cuisson               | Multifonction +        |
| Type de nettoyage             | Pyrolyse               |
| Couleur                       | Noir                   |
| Nom du programmeur            |                        |
| Nombre de manettes            | 1                      |
| Type de contre porte          | Plein verre déclinable |
| Ouverture de la porte         | Abattante Soft Close   |
| Volume du réservoir d'eau (L) |                        |

### CONNECTIVITÉ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Connectivité         | Non |
| Type de connectivité |     |
| Fonctionnalités      |     |

### PERFORMANCES

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)            | 81,4        |
| Classe d'efficacité énergétique                        | A+          |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)     | 0,70        |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.10        |
| Puissance du gril                                      | 2100        |
| Consommation en veille (W)                             | 0.60        |
| Consommation en veille connecté (W)                    |             |
| Volume de la cavité (L)                                | 73          |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm)                     | 382X474X405 |
| Matériaux de la cavité                                 | Emailé      |
| Eclairage à l'ouverture de porte                       | Oui         |

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | DE DIETRICH   |
| Référence commerciale | DFP8363A      |
| Code EAN              | 3660767987593 |
| Code douanier         | 85166080      |

# De Dietrich

## Four

Réf. : DFP8363A

| FONCTIONS DE CUISSON           |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 13                         |
| Séquence de cuisson 1          | Chaleur tournante          |
| Séquence de cuisson 2          | Chaleur Combinée           |
| Séquence de cuisson 3          | Traditionnel               |
| Séquence de cuisson 4          | Eco                        |
| Séquence de cuisson 5          | Gril ventilé               |
| Séquence de cuisson 6          | Sole ventilée              |
| Séquence de cuisson 7          | Gril variable              |
| Séquence de cuisson 8          | Maintien au chaud          |
| Séquence de cuisson 9          | Décongélation              |
| Séquence de cuisson 10         | Pain                       |
| Séquence de cuisson 11         | Déshydratation             |
| Séquence de cuisson 12         | Basse température 10 plats |
| Séquence de cuisson 13         | Guide culinaire 35 plats   |
| Séquence de cuisson 14         | Chef 6 plats               |
| Séquence de cuisson 15         | PyroMax                    |
| Séquence de cuisson 16         | Pyrolyse Eco               |
| Séquence de cuisson 17         | Pyrolyse                   |
| Séquence de cuisson 18         |                            |
| Séquence de cuisson 19         |                            |
| Séquence de cuisson 20         |                            |
| Séquence de cuisson 21         |                            |
| Séquence de cuisson 22         |                            |
| Séquence de cuisson 23         |                            |
| Séquence de cuisson 24         |                            |
| Séquence de cuisson 25         |                            |
| Séquence de cuisson 26         |                            |

| ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Type de gradins             | Fils chromés 6 niveaux                   |
| Nombre de systèmes sortants | 1                                        |
| Systèmes sortants           | Système sortant télescopique partiel     |
| Nombre de grilles           | 4                                        |
| Type de grilles             | 2 demi-grilles;2 grilles plates sécurité |
| Nombre de plaques et plats  | 2                                        |
| Type de plaques et plats    | 1 plat 45 mm;1 plat 8 mm                 |
| Tournebroche                | Non                                      |

| SÉCURITÉS        |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Type de sécurité | Verrouillage accès au bandeau |
| Type de porte    | Porte froide                  |

| INSTALLATION                             |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)           | 3.385       |
| Fusible (A)                              | 16          |
| Tension (V)                              | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                           | 50/60       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)      | 592X592X609 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 670X640X660 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)     | 585X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm)       | 115         |
| Type de prise                            | Sans prise  |
| Poids net (kg)                           | 40.1        |
| Poids brut (kg)                          | 41.4        |

| FABRICATION                              |        |
|------------------------------------------|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |