

De Dietrich

Lave-vaisselle

Réf. : DBJ422DQX



Les plus produits

CLASSE B Une efficacité énergétique optimisée grâce à ses nouvelles technologies permettant de faire des économies.

ICS+ Intelligent Control System: Grâce à des sensors, ce programme adapte tout au long du cycle tous les paramètres de lavage (durée, eau, température) selon la quantité de vaisselle et son niveau de salissure. Le résultat est ainsi toujours parfait.

42dB Avec seulement 42dB, votre appareil sait se faire discret.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DBJ422DQX
Code EAN	3660767990500
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	14
Type de moteur	Induction
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv. nat. avec ouverture auto porte débrayable
Fonction 3 en 1	Oui
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	
Couleur du bandeau	Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	B
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	65
Durée du programme (min)	220
Consommation d'eau (L/cycle)	9,8
Emission bruit acoustique (dB (A))	42
Classe émission de bruit acoustique	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Sensitives
Verrouillage clavier	Non
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Spotlight + bip sonore
Nombre de programmes	8
Programmes	Intensif;Eco;ICS+;90 min;Rapide 30 min;Verre;Universel;Trempage
Options	Demi charge;Express;Boost;Economie énergie
Nombre de températures	5
Températures (°C)	45;50;55;60;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Non
Équipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

De Dietrich

Lave-vaisselle

Réf. : DBJ422DQX

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	815X598X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	46
Poids net (kg)	36.8
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X600X580
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	Standard
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	7
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow+Antifuite+Aquabloc
----------------------	-----------------------------

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	8,3

