

De Dietrich

Table induction

Réf. : DTI3656B



accès directs pour gagner en efficacité, Minuterie, Boost... pour programmer en toute simplicité la cuisson..

Horizone Horizone est un large espace de cuisson (40x23cm) qui autorise de multiples combinaisons : grand plat unique (par exemple une grande cocotte ovale), deux faitouts ou encore trois petites casseroles.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DTI3656B
Code EAN	3660767991125
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R2
Nombre de foyers	4
Zone(s) flexible(s)	1
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Programmeur	De Dietrich

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Les plus produits

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié et Elapsed time afin de programmer une durée de cuisson depuis le dernier réglage de puissance.

Fonctions de précisions Quand le temps est compté, fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Gauche	Avant droit	Arrière droit			
Type	Induction	Induction	Induction			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	horiZonetech 400x230	160	230			
Puissance maximale en booster (W)	3700	2400	3700			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost			
Booster	2	1	1			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	180,2	175,1	170,2			

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers

Boil;ICS;Elapsed time;Recall;Switch;Detection

De Dietrich

Table induction

Réf. : DTI3656B

	automatique de casserole
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	175,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.5
Poids brut (kg)	12

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	