

# De Dietrich

## Four



## Les plus produits

**Ai Talent** Sélectionnez un des plats et le four détermine les paramètres de cuisson. Pour plus de justesse, il vous demandera la taille ou le poids de votre mets, se révélant un véritable expert pour vous accompagner dans vos interprétations culinaires.

**Ecran TFT Smart Navigation** L'interface arbore un grand écran TFT 4'3 haute définition, enrichi de fonctionnalités innovantes. De sublimes photos présentent les plats et recettes prédéfinis en cuisson automatique, avec un réalisme surprenant et unique.

## Réf. : DOP4741X

**Sélecteur Diamant** Le sélecteur de navigation, délicat, tactile et ergonomique, de conception exclusive confère une fluidité du mouvement inégalée pour des réglages de précision ultime, sublimant ainsi l'excellence.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DOP4741X
Code EAN	3660767993440
Code douanier	85166080

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Electricité
Mode de cuisson	Multifonction +
Type de nettoyage	Pyrolyse
Couleur	Inox Stellaire
Nom du programmeur	Ecran TFT couleur
Nombre de manettes	1
Type de contre porte	Plein verre déclinable
Ouverture de la porte	Abattante Soft Close
Volume du réservoir d'eau (L)	

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	

### PERFORMANCES

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)	81,4
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0,70
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	1.10
Puissance du gril	2100
Consommation en veille (W)	0.8
Consommation en veille connecté (W)	
Volume de la cavité (L)	73
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	382X474X405
Matériaux de la cavité	Emaillé
Eclairage à l'ouverture de porte	Oui

# De Dietrich

## Four

Réf. : DOP4741X

### FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson	16
Séquence de cuisson 1	Chaleur Combinée
Séquence de cuisson 2	Chaleur tournante
Séquence de cuisson 3	Traditionnel
Séquence de cuisson 4	Eco
Séquence de cuisson 5	Gril ventilé
Séquence de cuisson 6	Sole ventilée
Séquence de cuisson 7	Gril variable
Séquence de cuisson 8	Maintien au chaud
Séquence de cuisson 9	Décongélation
Séquence de cuisson 10	Levage de pâte
Séquence de cuisson 11	Déshydratation
Séquence de cuisson 12	Shabbat
Séquence de cuisson 13	Guide culinaire
Séquence de cuisson 14	Basse température
Séquence de cuisson 15	Desserts français
Séquence de cuisson 16	Recettes du monde
Séquence de cuisson 17	PyroExpress (59 min)
Séquence de cuisson 18	Pyrolyse Auto
Séquence de cuisson 19	Pyrolyse 2H
Séquence de cuisson 20	
Séquence de cuisson 21	
Séquence de cuisson 22	
Séquence de cuisson 23	
Séquence de cuisson 24	
Séquence de cuisson 25	
Séquence de cuisson 26	

### ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Type de gradins	Fils chromés 6 niveaux
Nombre de systèmes sortants	1
Systèmes sortants	Système sortant télescopique partiel
Nombre de grilles	4
Type de grilles	2 grilles plates sécurité;2 demi-grilles
Nombre de plaques et plats	1
Type de plaques et plats	1 plat 45 mm
Tournebroche	Non

### SÉCURITÉS

Type de sécurité	Verrouillage accès au bandeau
Type de porte	Porte froide

### INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3.385
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	592X592X609
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	115
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	37.7
Poids brut (kg)	39

### FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	