

# De Dietrich

## Four

Réf. : DOP4746WT



## Les plus produits

**Ai Talent Probe** Maîtrise absolue de la température à coeur. Insérée dans la préparation, la sonde Bluetooth Talent Probe mesure précisément la chaleur interne et le four monte en température et s'arrête sitôt le résultat obtenu.

**Ecran TFT Smart Navigation** L'interface arbore un grand écran TFT 4'3 haute définition, enrichi de fonctionnalités innovantes. De sublimes photos présentent les plats et recettes prédéfinis en cuisson automatique, avec un réalisme surprenant et unique.

**Sélecteur Diamant** Le sélecteur de navigation, délicat, tactile et ergonomique, de conception exclusive confère une fluidité du mouvement inégalée pour des réglages de précision ultime, sublimant ainsi l'excellence.

### GÉNÉRAL

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marque                | DE DIETRICH   |
| Référence commerciale | DOP4746WT     |
| Code EAN              | 3660767993556 |
| Code douanier         | 85166080      |

### CARACTÉRISTIQUES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Type d'installation           | Encastrable            |
| Type d'énergie                | Electricité            |
| Mode de cuisson               | Multifonction +        |
| Type de nettoyage             | Pyrolyse               |
| Couleur                       | Blanc Eternel          |
| Nom du programmeur            | Ecran TFT couleur      |
| Nombre de manettes            | 1                      |
| Type de contre porte          | Plein verre déclinable |
| Ouverture de la porte         | Abattante Soft Close   |
| Volume du réservoir d'eau (L) |                        |

### CONNECTIVITÉ

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Connectivité         | Non |
| Type de connectivité |     |
| Fonctionnalités      |     |

### PERFORMANCES

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)            | 81,4        |
| Classe d'efficacité énergétique                        | A+          |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)     | 0,70        |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.10        |
| Puissance du gril                                      | 2100        |
| Consommation en veille (W)                             | 0.8         |
| Consommation en veille connecté (W)                    |             |
| Volume de la cavité (L)                                | 73          |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm)                     | 382X474X405 |
| Matériaux de la cavité                                 | Emaille     |
| Eclairage à l'ouverture de porte                       | Oui         |

# De Dietrich

## Four

Réf. : DOP4746WT

| FONCTIONS DE CUISSON           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 17                   |
| Séquence de cuisson 1          | Chaleur Combinée     |
| Séquence de cuisson 2          | Chaleur tournante    |
| Séquence de cuisson 3          | Traditionnel         |
| Séquence de cuisson 4          | Eco                  |
| Séquence de cuisson 5          | Gril ventilé         |
| Séquence de cuisson 6          | Sole ventilée        |
| Séquence de cuisson 7          | Gril variable        |
| Séquence de cuisson 8          | Air Fry              |
| Séquence de cuisson 9          | Maintien au chaud    |
| Séquence de cuisson 10         | Décongélation        |
| Séquence de cuisson 11         | Levage de pâte       |
| Séquence de cuisson 12         | Déshydratation       |
| Séquence de cuisson 13         | Shabbat              |
| Séquence de cuisson 14         | Guide culinaire      |
| Séquence de cuisson 15         | Basse température    |
| Séquence de cuisson 16         | Desserts français    |
| Séquence de cuisson 17         | Recettes du monde    |
| Séquence de cuisson 18         | PyroExpress (59 min) |
| Séquence de cuisson 19         | Pyrolyse Auto        |
| Séquence de cuisson 20         | Pyrolyse 2H          |
| Séquence de cuisson 21         |                      |
| Séquence de cuisson 22         |                      |
| Séquence de cuisson 23         |                      |
| Séquence de cuisson 24         |                      |
| Séquence de cuisson 25         |                      |
| Séquence de cuisson 26         |                      |

| ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de gradins             | Fils chromés 6 niveaux                        |
| Nombre de systèmes sortants | 1                                             |
| Systèmes sortants           | Système sortant télescopique partiel          |
| Nombre de grilles           | 4                                             |
| Type de grilles             | 2 grilles plates sécurité; 2 demi-grilles     |
| Nombre de plaques et plats  | 3                                             |
| Type de plaques et plats    | 1 plat 45 mm; Plat perforé 20 mm; 1 plat 8 mm |
| Tournebroche                | Non                                           |

| SÉCURITÉS        |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Type de sécurité | Verrouillage accès au bandeau |
| Type de porte    | Porte froide                  |

| INSTALLATION                             |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW)           | 3.385       |
| Fusible (A)                              | 16          |
| Tension (V)                              | 220-240     |
| Fréquence (Hz)                           | 50/60       |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm)      | 592X592X609 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 670X640X660 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)     | 585X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm)       | 115         |
| Type de prise                            | Sans prise  |
| Poids net (kg)                           | 38.7        |
| Poids brut (kg)                          | 40          |

| FABRICATION                              |        |
|------------------------------------------|--------|
| Pays d'origine                           | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20     |
| Indice de réparabilité                   |        |