

De Dietrich

Table avec hotte intégrée

Réf. : DPH4840B



Power Management Grâce à une nouvelle électronique, il est possible de limiter la puissance maximale délivrée par la table (4 niveaux disponibles), ce qui permet de garantir une utilisation et une performance optimisées quelle que soit votre installation électrique.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPH4840B
Code EAN	3660767994867
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES TABLE

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	80
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir Infini
Finition	
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Ecran LCD
Type de minuterie	Electronique 99 min
Fonctions	Gril/Plancha;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint étanchéité
Accessoires en option	Gril

CARACTÉRISTIQUES HOTTE

Type de commandes	Commandes électroniques sensibles
Nombre de vitesses	4
Indicateur de saturation de filtres	Oui
Livree en	Recyclage
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage à la main
Accessoires fournis - hotte	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	AKF55
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option - hotte	
Clapet anti retour	Non

Les plus produits

Ai Talent La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

Ecran LCD Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

De Dietrich

Table avec hotte intégrée

Réf. : DPH4840B

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES TABLE

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizone)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	20					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Vif;Boost,Doux					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	2 HoriZoneTech - 3800 W - Gauche;Droite - 230X400 mm
Zone flexible 2	

PERFORMANCES HOTTE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h)	29
Classe d'efficacité énergétique	A++
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	350
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	500
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	680
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	352
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	498
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	662
Emission acoustique en évacuation vitesse mini (db)	54
Emission acoustique en évacuation vitesse max (db)	58
Emission acoustique en évacuation vitesse boost (db)	64
Emission acoustique en recyclage vitesse mini (db)	55
Emission acoustique en recyclage vitesse max (db)	62
Emission acoustique en recyclage vitesse boost (db)	66
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité filtration des graisses	C

De Dietrich

Table avec hotte intégrée

Réf. : DPH4840B

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	1 led spécifique / foyer

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X800X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	460X942X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	14.2
Poids brut (kg)	15.1

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	