

Lave-linge

Réf. : TV36526

Les plus produits

Rapide 45 minutes Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une charge moyenne de linge normalement sale.

Départ différé Cette option permet de différer le cycle de lavage (3-6-9-12heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rinçage Plus Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles !

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | VEDETTE |
| Référence commerciale | TV36526 |
| Code EAN | 3660767995031 |
| Code douanier | 84501190 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur poignée | Blanc |
| Capacité (kg) | 6.5 |
| Vitesse d'essorage max. (tr/min) | 1200 |
| Matériau tambour | Inox |
| Volume tambour (L) | 51 |
| Ouverture du tambour | Ouverture douce |
| Type de moteur | Standard |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Recirculation de l'eau | Non |
| Boîte à produits | 3 compartiments |
| Connectivité | Non |

PERFORMANCES

| | |
|---|-----|
| Classe efficacité énergétique 2021 | TBC |
| Consommation pondérée x 100 cycles (kWh) | |
| Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min) | |
| Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle) | |
| Classe efficacité essorage | |
| Emission bruit acoustique (dB (A)) | |
| Classe émission de bruit en essorage | |

PROGRAMMATION

| | |
|--------------------------------|---|
| Type d'électronique | Led |
| Départ différé (H) | 12 |
| Affichage du temps restant (H) | Non |
| Nombre de programmes | 15 |
| Noms des programmes | 20°C - Charge mélangée 40°C - Charge mélangée 60°C - Coton 30 °C - Coton 40 °C - Coton 60 °C - Coton 90 °C - Coton Froid - Delicat 20 °C - Eco 40-60 - Essorage - Jeans - Petite charge - Rapide 45 min - Rinçage/ Essorage |
| Fonctions | |
| Options | Départ différé - Prélavage - Rinçage+ |

SÉCURITÉ

| | |
|----------------------|------------------|
| Sécurité hydraulique | Anti-Débordement |
| Système anti-balourd | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |

INSTALLATION

| | |
|--|-------------|
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 875X400X610 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 895X490X690 |
| Poids brut (kg) | 60 |
| Poids net (kg) | 56 |
| Roulettes | Non |
| Pieds réglables | 4 |
| Puissance maxi (W) | 2100 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Fusible (A) | 10 |
| Type de prise | Europe |

FABRICATION

| | |
|--|-------|
| Pays d'origine | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 14 |
| Indice de réparabilité | |

DRAFT