

# De Dietrich

## Lave-vaisselle

Réf. : DV301044J



## Les plus produits

**Ouverture de porte automatique** Pour un séchage naturel plus efficace, plus rapide et plus économique.

**ICS+** Intelligent Control System: Grâce à des sensors, ce programme adapte tout au long du cycle tous les paramètres de lavage (durée, eau, température) selon la quantité de vaisselle et son niveau de salissure. Le résultat est ainsi toujours parfait.

**Départ Différé** Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DV301044J
Code EAN	3660767995826
Code douanier	84221100

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Nombre de couverts	10
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv. naturelle avec ouverture auto de porte
Fonction 3 en 1	Non
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Porte d'habillage non incluse
Couleur du bandeau	Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

### PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	C
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	59
Durée du programme (min)	215
Consommation d'eau (L/cycle)	8,5
Emission bruit acoustique (dB (A))	44
Classe émission de bruit acoustique	B

### PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Sensitives
Verrouillage clavier	Oui
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Spotlight + bip sonore
Nombre de programmes	8
Programmes	Intensif;Eco;ICS+;90 min;Rapide 30 min;Verre;Universel;Trempage
Options	Demi charge;Séchage Plus;Boost;Express;Economie énergie
Nombre de températures	4
Températures (°C)	40;50;55;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

# De Dietrich

## Lave-vaisselle

Réf. : DV301044J

### EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipelement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

### INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	815X448X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X495X645
Poids brut (kg)	38
Poids net (kg)	35
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Oui
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	820X450X575
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	Standard
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	5
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

### SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow+Antifuite+Aquabloc
----------------------	-----------------------------

### FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	9,3



INDICE DE RÉPARABILITÉ