

Hotte

Réf. : BHP4612B

Eclairage par LED Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.



GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | BRANDT |
| Référence commerciale | BHP4612B |
| Code EAN | 3660767996076 |
| Code douanier | 84146000 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Type d'appareil | Hotte décor murale |
| Type de design | Pyramidale |
| Largeur (cm) | 60 |
| Finition | Inox |
| Couleur | Noir |
| Mode d'évacuation de l'air | Convertible |
| Livrée en | Recyclage |
| Type de moteur | Classique |
| Puissance total des moteurs (W) | 190 |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Localisation du moteur | Dans hotte |
| Arrêt différé | Non |
| Variateur LED | Non |
| Nombre de turbines | 1 |



Les plus produits

Design Esthétique et pureté des lignes pour un accord parfait avec votre cuisine

Filtres charbon de série Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

Hotte

Réf. : BHP4612B

| PERFORMANCES | |
|--|------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h) | 62,1 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h) | 374 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h) | 624 |
| Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h) | |
| Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h) | 251 |
| Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h) | 400 |
| Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h) | |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A)) | 60 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A)) | 70 |
| Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db) | |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A)) | 60,5 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db) | 68,2 |
| Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db) | |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | B |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Intensité lumineuse (Lux) | 325 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D |

| COMMANDES ET ECLAIRAGE | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Type de commandes | Bouton poussoir |
| Nombre de vitesses (hors booster) | 3 |
| Booster | Non |
| Indicateur de saturation de filtres | Non |
| Type d'éclairage | LED |
| Nombre de lampe | 2 |
| Puissance totale des lampes (W) | 4 |

| EQUIPEMENT | |
|--|--------------------------------|
| Type de fonctions | Eclairage;Marche/Arrêt;Vitesse |
| Nombre de filtres à graisse | 2 |
| Type de filtre à graisse | Aluminium lavage à la main |
| Accessoires fournis | Filtre charbon |
| Référence du filtre à charbon | CF115 |
| Référence du kit de recyclage | |
| Accessoires en option | |
| Référence du moteur | |
| Référence de la rallonge de la cheminée | ATC-200X or ATC-300X |
| Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm) | 150 |
| Défecteur | Oui |
| Clapet anti retour | Oui |

| INSTALLATION | |
|--|-------------|
| Fusible (A) | 0.9 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Autres fonctions | |
| Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm) | 245X600X500 |
| Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm) | 400/780 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 310X660X560 |
| Poids net (kg) | 10 |
| Poids brut (kg) | 12 |

| FABRICATION | |
|--|----|
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |