

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHG4573B




Moteur brushless Le moteur brushless offre un très bon rendement permettant une haute capacité d'aspiration tout en réduisant la consommation énergétique de la hotte.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHG4573B
Code EAN	3660767996632
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Groupe filtrant
Type de design	Box
Largeur (cm)	55
Finition	Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Noir
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Puissance total des moteurs (W)	160
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Nombre de turbines	1



Les plus produits

AutoLink Avec la technologie AutoLink, plus aucun réglage sur la hotte n'est nécessaire : la table de cuisson communique automatiquement ses niveaux de puissance à la hotte, qui paramètre sa vitesse d'aspiration en conséquence.

Eclairage d'ambiance Avec l'éclairage d'ambiance, choisissez votre lumière parmi une atmosphère tamisée, des couleurs plutôt chaudes ou plutôt blanches. Personnalisez l'ambiance de votre cuisine, pour l'adapter à vos besoins et vos envies !

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHG4573B

PERFORMANCES	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h)	34,5
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	220
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	535
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	725
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	85
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	270
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	395
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	46
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	65
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	42
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	64
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	C
Intensité lumineuse (Lux)	114
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Commandes électroniques
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Indicateur de saturation de filtres	Non
Type d'éclairage	Led stripe
Nombre de lampe	1
Puissance totale des lampes (W)	6

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Vitesse
Nombre de filtres à graisse	1
Type de filtre à graisse	Inox lavable au lave-vaisselle
Accessoires fournis	
Référence du filtre à charbon	FWK385
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150 / 120
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	1.15
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	267X550X290
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	370X655X315
Poids net (kg)	4.8
Poids brut (kg)	7.1

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	