


De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPE4610WM



GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPE4610WM
Code EAN	3660767996847
Code douanier	73211190

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Mixte gaz & élec.
Matériau de la table	Acier émaillé
Couleur	Blanc Eternel
Finition	
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Mixte
Équipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Clé injecteur; Injecteurs G30/29mbar
Nombre de foyers	4
Nombre de brûleurs (gaz)	3
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Manettes
Type d'électronique	
Type de minuterie	
Couleurs des commandes	
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de support de grilles	Multi-foyers
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fil émaillé
Connectivité	Non

Les plus produits

Ergonomie et Sécurité Les grilles larges et stables et les manettes facilement préhensibles en font une table utilisable en toute sécurité.

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D
Nombre de foyers	1	1	1	1
Type	Gaz (Grand rapide)	Electrique	Gaz (Auxiliaire)	Gaz (Rapide)
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit
Matériau et type du chapeau	Acier émaillé		Acier émaillé	Acier émaillé
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	106	145	44	93
Puissance max (W)	3100	1500	850	2400
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	61,3			59,4
Nombre de positions de cuisson		6		
Minuterie	Non	Non	Non	Non
Accès direct				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		188,3		

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

De Dietrich

Table de cuisson mixte

Réf. : DPE4610WM

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de mise sous tension	1 voyant

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	1,5
Puissance maxi gaz (kW)	6.35
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	188,3
Consommation en veille (W)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	85X580X522
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	145X670X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	100
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	8.9
Poids brut (kg)	9.8

DRAP