


Table induction

Réf. : SPI3642B



Cuisine maîtrisée Votre table vous offre 4 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Sécurité 10 points Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI3642B
Code EAN	3660767998025
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	IXLCC
Type de minuterie	Electronique 99 min

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Les plus produits

Foyers auto-adaptables La surface de chauffe des foyers induction s'adapte automatiquement au diamètre de vos ustensiles de cuisson et n'entraîne aucune déperdition d'énergie.

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	160	210			
Puissance max (W)	2400	2200	2400			
Nombre de positions de cuisson	10	10	10			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	176,7	176,7	182,5			

Table induction

Réf. : SPI3642B

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	179,2
Consommation en veille (W)	< 1 Wh
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	66X590X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	6,0
Poids brut (kg)	7,0

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	