

Table induction

Réf. : STI1544W

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	STI1544W
Code EAN	3660767998261
Code douanier	85166050

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Blanc
Finition	Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Sauter
Type de minuterie	Electronique 99 min

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	160	280			
Puissance max (W)	2800	2200	4000			
Nombre de positions de cuisson	15	15	15			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Doux;Vif;Boost	Doux;Vif;Boost	Doux;Vif;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	172	177,2	166,4			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Bouillir,Clean lock;Recall;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table induction

Réf. : STI1544W

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,9
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.50
Poids brut (kg)	11.58

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	

DRAP