

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

17/07/2026

OTECH - Grossiste Batteries

09:46:47



Informations Produit

Reference:	1LICR260J3-559335
EAN:	3665677559335
Designation:	ACCUS type PHI NTA3459-4 Li-Ion 3.7V 2600mAh
Marque:	PHILIPS
Usage:	AVENT SCD620
Dimensions:	L:68.70mm x W:18.77mm x T:18.77mm

Specifications Techniques

o 3.7V Lithium Accumulateur avec Cobalt
o Poids : 48 g
o Chimie : Lithium Accumulateur avec Cobalt
o Conditionnement : 1

ordinaphone.com

Recommandations d'Utilisation

a) Ne pas demonter, ouvrir ou dechiqueter les elements ou les batteries d'accumulateurs.
b) Ne pas exposer les elements ou les batteries d'accumulateurs au feu ou a une chaleur excessive.
c) Ne pas court-circuiter ; ranger ou stocker les elements ou batteries sans risque de court-circuiter.
d) Ne pas laisser une batterie en charge prolongee lorsqu'elle n'est pas utilisee.
e) Dans le cas d'une fuite d'un element, eviter le contact avec la peau et les yeux.
f) Utilisez toujours un chargeur recommande par le fabricant pour l'utilisation avec l'appareil.
g) Observer les instructions du fabricant concernant l'elimination des elements et batteries usages.
h) Ne pas melanger des elements ou des batteries d'accumulateurs neufs et usages.
i) Respecter les marques plus (+) et moins (-) sur l'element, la batterie et l'appareil et assurer que l'utilisation en correcte.
j) Ne pas utiliser d'element ou de batterie d'accumulateurs qui n'ont pas ete concus pour fonctionner avec l'appareil.
k) Ne pas melanger des elements ou des batteries d'accumulateurs de types ou de marques differentes sur le port plus concus pour etre utilises avec l'appareil.
l) Consulter un medecin immediatement en cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie.
m) Maintenir les elements ou les batteries d'accumulateurs hors de la portee des enfants.
n) Acheter des periodes de stockage prolonge, il peut etre necessaire de charger et decharger plusieurs fois les elements ou les batteries d'accumulateurs afin d'obtenir ses meilleures performances.
o) Les elements et les batteries d'accumulateurs fournissent leurs meilleures performances lorsque le fonctionnent a une temperature ambiante normale (20 degres C +/- 5 degres C).
p) (20 degres C a 5 degres C).
q) Eliminer de facon appropriee.