



Informations Produit

Reference:	6DSN07-628321
EAN:	3665677628321
Designation:	ACCUS type Dys V11 25.2V Li-Ion 4000mAh
Marque:	DYSON
Usage:	DYSON268804-01
Dimensions:	L:146.20mm x W:120.32mm x T:80.00mm

Specifications Techniques

- o 25.2V Lithium Accumulateur avec Cobalt
- o Poids : 645 g
- o Chimie : Lithium Accumulateur avec Cobalt
- o Conditionnement : 1

ordinaphone.com

Recommandations d'Utilisation

- a) Ne pas demonter, ouvrir ou dechiqueter les elements ou les batteries d'accumulateurs.
- b) Ne pas exposer les elements ou les batteries d'accumulateurs au feu ou a une chaleur excessive.
- c) Ne pas court-circuiter ; ranger ou stocker les elements ou batteries sans risque de court-circuiter.
- d) Ne pas laisser une batterie en charge prolongee lorsqu'elle n'est pas utilisee.
- e) Dans le cas d'une fuite d'un element, eviter le contact avec la peau et les yeux.
- f) Utilisez toujours un chargeur recommande par le fabricant pour l'utilisation avec l'appareil.
- g) Observer les instructions du fabricant concernant l'elimination des elements et batteries usages.
- h) Ne pas melanger des elements ou des batteries d'accumulateurs neufs et usages.
- i) Respecter les marques plus (+) et moins (-) sur l'element, la batterie et l'appareil et assurer que l'utilisation en correcte.
- j) Ne pas utiliser d'element ou de batterie d'accumulateurs qui n'ont pas ete concus pour fonctionner avec l'appareil.
- k) Ne pas melanger des elements ou des batteries d'accumulateurs de types ou de marques differentes sur le port plus concus pour etre utilises avec l'appareil.
- l) Consulter un medecin immediatement en cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie.
- m) Maintenir les elements ou les batteries d'accumulateurs hors de la portee des enfants.
- n) Acheter des periodes de stockage prolonge, il peut etre necessaire de charger et decharger plusieurs fois les elements ou les batteries d'accumulateurs afin d'obtenir ses meilleures performances.
- o) Les elements et les batteries d'accumulateurs fournissent leurs meilleures performances lorsque le fonctionnent a une temperature ambiante normale (20 degres C +/- 5 degres C).
- p) (20 degres C a 5 degres C).
- q) Eliminer de facon appropriee.